

# ШЛАНГИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ, ШТУЦЕРЫ, МУФТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ



**SD-23110**  
**SD-23115**  
**SD-23315**  
**SD-24415**

- Автоматически принимают первоначальную форму и не создают помех при удалении с рабочего места
- Пружинный предохранитель предотвращает поломку вращательного соединителя
- Шланги предназначены для эксплуатации при температуре от -20 до ~ +70 C°

	Внутр. диаметр шланга (рек.), мм	Внешний диаметр шланга, мм	Длина шланга, м	Рабочее давление, бар	Максим. давление, бар	Внешняя резьба, дюйм	Вес, кг
SD-23110	8.0	12.0	10	7.0	17.8	1/4"	0.8
SD-23115	8.0	12.0	15	7.0	17.8	1/4"	1.2
SD-23315	10	15.0	15	7.0	17.8	3/8"	1.9
SD-24415	13	18.0	15	7.0	17.8	1/2"	2.1

**SY-0212M**  
**SY-1212F**  
ШТУЦЕРЫ РЕЗЬБОВЫЕ

**SY-0413M**  
**SY-0313M**  
**SY-0213M**  
МУФТЫ РЕЗЬБОВЫЕ

**SY-1413F**  
**SY-1313F**  
**SY-1213F**  
МУФТЫ РЕЗЬБОВЫЕ

**SY-3413H**  
**SY-3313H**  
**SY-3213H**  
МУФТЫ С ЕЛОЧКОЙ



• M1/4"

• F1/4"

• M1/2"

• M3/8"

• M1/4"

• F1/2"

• F3/8"

• F1/4"

• 12 мм

• 10 мм

• 8 мм