

Изоляционная лента ПВХ



Назначение

- электроизоляция и маркировка проводов.

Особенности

- изготавливается в соответствии ГОСТ 16214-86;
- выдерживает ток высокого напряжения до 5000 В;
- повышенная эластичность и высокая адгезия за счет использования каучук-акрилового клея.
- термостойчивость – от -50 до +70 °С;
- пожаробезопасна.

Характеристики

Материал	ПВХ		
Толщина, мм	0,13	0,15	
Ширина, мм	15	19	
Липкость ленты, сек	45	50	
Прочность при растяжении, Мпа	13,7	14,7	
Удлинение при разрыве, %	190		
Электрическая прочность при пробое, кВ	5		
Рабочая температура, °С	от -50 до +70		
Огнестойкость	самозатухающая		

Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм	Цвет	Код
15	10	0,13	синий	PVC151013BL
15	10	0,13	черный	PVC151013BK
15	10	0,13	белый	PVC151013W
15	10	0,13	красный	PVC151013R
15	10	0,13	желтый	PVC151013Y
15	10	0,13	зеленый	PVC151013GN
19	20	0,15	синий	PVC192015BL
19	20	0,15	черный	PVC192015BK
19	20	0,15	белый	PVC192015W
19	20	0,15	красный	PVC192015RD
19	20	0,15	желтый	PVC192015Y
19	20	0,15	зеленый	PVC192015GN
19	20	0,15	желто-зеленый	PVC192015YGN