



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Для горизонтального перемещения грузов. Используется при такелажных, погрузочно-разгрузочных работах. Стальной трос. Длина троса - 9,5 м, диаметр троса - 5,0 мм. Усиленная двойная шестерня, стальной корпус. Упаковка: картонная коробка.	
64652	1000 кг	4
64654	1300 кг	4

ТАЛЬ ЦЕПНАЯ

ØFIT IT



Для подъема и опускания грузов. Усиленная конструкция крюков. С ручным приводом. Материал: инструментальная сталь.

64661	1,0 т (L цепи - 2,5 м)	1
64662	2,0 т (L цепи - 2,5 м)	1

РАЗНОЕ

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

РОССИЯ



Для буксировки легковых транспортных средств. Материал: полиэстер, инструментальная сталь. 64677 - упакован в пакет с картонным подвесом. 64682 - упакован в сумку на молнии.

64677	«Буксир» 7000 кг, 4 м, 2 крюка	25
64682	«РОСТРОС» 5000 кг, 4 м, 2 крюка	25

ØFIT РОС

! НОВИНКА



Динамическая стропа для вытягивания застрявшей техники. Растягивается, за счет чего гасится рывковая нагрузка. Вес вытягиваемого автомобиля не должен превышать заявленную на стропе нагрузку поделенную на три. Материал: полиамид. Упаковка: термоусадочная пленка.

64687	70 мм х 6 м, 7000 кг	10
64688	70 мм х 9 м, 7000 кг	10

ПРОВОДА СТАРТОВЫЕ

РОССИЯ



«ЗАВОДИЛА». Для запуска двигателей автомобилей с разряженной аккумуляторной батареей, от заряженной аккумуляторной батареи другого автомобиля. 64691 - упакованы в пакет с картонным подвесом. 64692 - упакованы в сумку на молнии.

64691	150 Амп, 2 м, упаковка - пакет	20
64692	200 Амп, 2 м, упаковка - сумка	20

МАНОМЕТР РУЧНОЙ

ØFIT DIY



Автомобильный. Диапазон измерений: 0-4 кг/см². Материал: ABS пластиковый корпус.

64704		50/200
-------	--	--------

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

РОССИЯ



ГОСТ. Для установки на автомобильных дорогах в случае необходимости обозначить аварийную ситуацию. Материал: инструментальная сталь, пластик, оранжевый отражатель из полиэтилена. Упаковка - пластиковый пенал.

64706	модель "В",	40
-------	-------------	----

ВОРОНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ

ØFIT РОС



Для технических жидкостей. Материал: пластик.

64720	160 мм	30
-------	--------	----

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	С отсоединяемым гофрированным шлангом. Материал: пластик.	
64722	135 мм	20/120

РАЗЖИМ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

ØFIT IT



Предназначен для установки и снятия внутренних и внешних стопорных колец. 4 сменные насадки. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

64744	150 мм	6/60
-------	--------	------

ØFIT IT




L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием.

64751	внешний прямой	6/60
64752	внешний угловой	6/60
64753	внутренний прямой	6/60
64754	внутренний угловой	6/60
64755	набор 4 шт.	6/30

ЗАХВАТ МЕХАНИЧЕСКИЙ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ

ØFIT IT



Для подъема мелких предметов из труднодоступных мест. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонный подвес.

64775	600 мм	300
-------	--------	-----

МАГНИТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

ØFIT IT



Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.

64780	165 - 635 мм	20/100
64781	170 - 860 мм	20/100

МАГНИТ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ

ØFIT IT



Для притягивания металлических предметов в условиях ограниченного пространства. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

64783	520 мм	60
-------	--------	----

СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

ØFIT IT



Цепной усиленный. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э конверт с подвесом.

64791	до 85 мм	40
-------	----------	----



64651

См. на стр. 144

♦ Длина троса 8 м, диаметр троса 4,5 мм.
 ♦ Для горизонтального перемещения грузов.
 ♦ Применяется при такелажных и погрузочно-разгрузочных работах.