

Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки



Альтернативная маркировка ISO	Аналог ГОСТ	d мм	D мм	B мм	C мм	угол поворота град	d1 мм	d2 мм	Вес кг	Схема
GE 10 ES	ЕШСП10К	10	19	9	6	12	13	16	0,01	
GE 12 ES	ШСП12К	12	22	10	7	10	18	10	0,02	
GE 15 ES	ЕШСП15К	15	26	12	9	8	18	22	0,04	
GE 17 ES	ЕШСП17К	17	30	14	10	10	20	25	0,05	
GE 20 ES	ШСП20К	20	35	16	12	9	24	29	0,07	
GEH 20 ES	2ШСП20К	20	47	26	15	22	23	35	0,19	
GE 25 ES	ШСП25К	25	42	20	16	7	29	35	0,12	
GEH 25 ES	2ШСП25К	25	52	28	15	22	28	40	0,26	
GE 30 ES	ШСП30К	30	47	22	18	6	33	40	0,16	
GE 35 ES	ЕШСП35К	35	55	25	20	6	39	47	0,24	
GE 40 ES	ШСП40К	40	62	28	22	7	45	53	0,33	
GE 45 ES	ЕШСП45К	45	68	32	25	7	50	60	0,43	
GE 50 ES	ШСП50К	50	75	35	28	6	55	66	0,66	
GE 55 ES	ШСП55К	55	85	40	32	7	62	74	0,88	
GE 60 ES	ЕШСП60К	60	90	44	36	6	66	80	1,1	
GE 70 ES	ШСП70К	70	105	49	40	6	77	92	1,59	
GE 80 ES	ШСП80К	80	120	55	45	6	88	105	2,33	
GE 90 ES	ШСП90К	90	130	60	50	5	98	115	2,82	
GE 100 ES	ШСП100К	100	150	70	55	7	109	130	4,48	
GE 110 ES	ШСП110К	110	160	70	55	6	120	140	4,9	

GE 120 ES	ШСП120К	120	180	85	70	6	130	160	8,19
GE 140 ES	ШСП140К	140	210	90	70	7	150	180	11,11
GE 160 ES	ШСП160К	160	230	105	80	8	170	200	14,06
GE 180 ES	ШСП180К	180	260	105	80	6	192	225	18,6

