

NEW

ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

FTL

MVC-850



Глубинные вибраторы предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования. Так же, их используют при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность максимальная, Вт	850
Номинальное напряжение, В	220 ± 5%
Частота тока, Гц	50
Частота вращения, об/мин	13000
Амплитуда колебаний сердечника внутри булавы, мм	0,8
Гибкий вал, м	От 1,0 до 1,5
Максимальный диаметр булавы, мм	35
Температура эксплуатации, °С	От -5 до +40
Вес привода, кг	2,1

Арт. **7019**

АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ
СЕРДЕЧНИКА ВНУТРИ БУЛАВЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ



МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР БУЛАВЫ



ЧАСТОТА
ВРАЩЕНИЯ



ВЕС ПРИВОДА



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 7020** Гибкий вал булава 35, 1м
7021 Гибкий вал булава 35, 1,5м
7022 Гибкий вал булава 38, 4м