



## Светодиодные лампы «Онлайт»

- ▶ Высокоэффективные планарные светодиоды
- ▶ Алюминий и композитные материалы в составе радиаторов обеспечивают эффективный теплоотвод
- ▶ Отсутствие пульсаций

-40...  
+40 °C  
рабочая t

срок  
службы  
30 000  
часов

гарантия  
1 год



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLL-C37-15-230-2.7K-E14-FR	15	220-240	2700	900	E14	150°	37x106	1/10/100	4650230 90452 2
OLL-C37-15-230-4K-E14-FR	15	220-240	4000	960	E14	150°	37x106	1/10/100	4650230 90453 9
OLL-C37-15-230-6.5K-E14-FR	15	220-240	6500	1020	E14	150°	37x106	1/10/100	4650230 90454 6
OLL-C37-15-230-2.7K-E27-FR	15	220-240	2700	900	E27	150°	37x106	1/10/100	4650230 90455 3
OLL-C37-15-230-4K-E27-FR	15	220-240	4000	960	E27	150°	37x106	1/10/100	4650230 90456 0
OLL-C37-15-230-6.5K-E27-FR	15	220-240	6500	1020	E27	150°	37x106	1/10/100	4650230 90457 7
OLL-G45-15-230-2.7K-E14-FR	15	220-240	2700	900	E14	180°	47x89	1/10/100	4650230 90458 4
OLL-G45-15-230-4K-E14-FR	15	220-240	4000	960	E14	180°	47x89	1/10/100	4650230 90459 1
OLL-G45-15-230-6.5K-E14-FR	15	220-240	6500	1020	E14	180°	47x89	1/10/100	4650230 90460 7
OLL-G45-15-230-2.7K-E27-FR	15	220-240	2700	900	E27	180°	47x88	1/10/100	4650230 90461 4
OLL-G45-15-230-4K-E27-FR	15	220-240	4000	960	E27	180°	47x88	1/10/100	4650230 90462 1
OLL-G45-15-230-6.5K-E27-FR	15	220-240	6500	1020	E27	180°	47x88	1/10/100	4650230 90463 8
OLL-MR16-15-230-3K-GU5.3	15	220-240	3000	900	GU5.3	100°	55x57	1/10/100	4650230 90464 5
OLL-MR16-15-230-4K-GU5.3	15	220-240	4000	960	GU5.3	100°	55x57	1/10/100	4650230 90465 2
OLL-MR16-15-230-6.5K-GU5.3	15	220-240	6500	1020	GU5.3	100°	55x57	1/10/100	4650230 90466 9
OLL-PAR16-15-230-3K-GU10	15	220-240	3000	900	GU10	100°	55x59	1/10/100	4650230 90467 6
OLL-PAR16-15-230-4K-GU10	15	220-240	4000	960	GU10	100°	55x59	1/10/100	4650230 90468 3
OLL-PAR16-15-230-6.5K-GU10	15	220-240	6500	1020	GU10	100°	55x59	1/10/100	4650230 90469 0