

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА

Монтажная лента стальная

25 

Оцинкованная монтажная перфолента изготовлена из углеродистой стали. Антикоррозийное покрытие обеспечивает высокую устойчивость к коррозии.

Основное применение: монтаж гофротрубы и др. инженерных систем к полу перед заливкой, монтаж вентиляции и т.д.



- ▶ Длина: 25 метра
- ▶ Ширина: 20 мм
- ▶ Толщина: 0,5 мм
- ▶ Монтажное отверстие: 3,5 мм

Монтажная лента стальная без отверстий

25 

Оцинкованная монтажная перфолента изготовлена из углеродистой стали. Антикоррозийное покрытие обеспечивает высокую устойчивость к коррозии.

Основное применение: монтаж гофротрубы и др. инженерных систем к полу перед заливкой, монтаж вентиляции и т.д.



- ▶ Длина: 25 метра
- ▶ Ширина: 20 мм
- ▶ Толщина: 0,5 мм

Монтажная перфолента

25 

Оцинкованная монтажная перфолента изготовлена из углеродистой стали. Антикоррозийное покрытие нанесено методом термодиффузии, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии.

Основное применение: монтаж гофротрубы и др. инженерных систем к полу перед заливкой, монтаж вентиляции.



- ▶ Длина: 25 метров
- ▶ Ширина: 12 мм
- ▶ Толщина: 0,5 мм
- ▶ Монтажное отверстие: 4,5 мм

Монтажная лента текстильная

50 

Прочная и удобная в использовании текстильная монтажная лента для пристрелки к бетону металлу и кирпичу.

Основное применение: монтаж гофротрубы и др. инженерных систем к полу перед заливкой.



- ▶ Длина: 50 метров
- ▶ Ширина: 20 мм
- ▶ Толщина: 1,0 мм