

STEHER



AGS-125-800

AGS-125-1000

AGS-125-1100 ET

AGS-180-2000 S

AGS-230-2200 S

Углошлифовальные машины

Новая линейка углошлифовальных машин с диаметрами диска 125, 180, 230 миллиметров предназначена для выполнения как домашних, так и профессиональных работ. Инструмент создан для зачистки и шлифования металлических поверхностей, резки металлических листов, профиля, труб и арматуры. Немецкое качество и мощный двигатель в сочетании с надежным редуктором обеспечивают высокую производительность и долговечность. Эргономичный дизайн и небольшой вес гарантируют комфортную работу при длительном использовании.



Артикул

AGS-125-800

AGS-125-1000

AGS-125-1100 ET

AGS-180-2000 S

AGS-230-2200 S

Мощность, Вт	800	1 000	1 100	2 000	2 200
Диаметр диска, мм	125	125	125	180	230
Число оборотов, об/мин	11 000	11 000	3 000 – 11 000	8 000	6 600
Посадочный диаметр, мм	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Резьба шпинделя	M14	M14	M14	M14	M14

Функции/характеристики

Регулировка оборотов			+		
Защита от перегрузки			+		
Плавный пуск				+	+
Защита выключателя от пыли	+	+	+	+	+
Специальная конструкция щеткодержателя	+	+	+	+	+
Лабиринтное уплотнение подшипника	+	+	+	+	+
Поворотная голова	+	+	+	+	+
Суперфланец	+	+	+	+	+
Поворотная основная рукоятка				+	+
Кол-во мест установки доп. рукоятки	2	2	2	3	3

Упаковка

Габариты, см	32 × 14 × 11	32 × 14 × 11	32 × 14 × 11	54 × 17 × 12	54 × 17 × 12
Масса инструмента, кг	1,8	1,9	2,0	4,1	4,5
Масса в упаковке, кг	2,2	2,4	2,4	4,8	5,2

Комплектация

Кожух диска, шт.	1	1	1	1	1
Рукоятка дополнительная, шт.	1	1	1	1	1
Ключ специальный, шт.	1	1	1	1	1





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- мощный компактный двигатель из качественной электротехнической стали – максимальная производительность в эргономичном корпусе
- графитовые щетки с увеличенным ресурсом
- износостойкие шестерни из легированной конструкционной стали



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- электронные системы: регулировка оборотов*, защита от перегрузки*, плавный пуск**
- металлический корпус редуктора, с повышенным теплоотведением и увеличенной прочностью
- пылезащищенный выключатель IP5X
- лабиринтное уплотнение переднего подшипника ротора
- фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе
- специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- тонкий эргономичный корпус и малый вес – для надежного хвата одной рукой (модели 125 мм)
- низкопрофильный корпус редуктора облегчает работу в труднодоступных местах
- поворотная голова с шагом 90° для настройки под шлифовку или резку
- поворотная основная рукоятка**
- Выключатель с фиксацией во включенном положении и блокировкой от случайного пуска**
- три места крепления** дополнительной рукоятки

AGS-125-800

125 мм

800 Вт

11 000 об/мин

- Тонкий эргономичный корпус
- 2 места крепления доп. рукоятки
- Фланец с защитой от прикипания диска
- Лабиринтное уплотнение подшипника ротора
- Металлический корпус редуктора
- Поворотная голова с шагом 90°
- Конструкция щеткодержателя, исключающая повреждение коллектора при полном износе щеток
- Пылезащита выключателя IP5X
- Быстрый доступ к щеткам для замены
- Длинный рукав кабеля, для защиты от перегибов



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- КОЖУХ ДИСКА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА
- КЛЮЧ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

AGS-125-1000

125 мм

1 000 Вт

11 000 об/мин

- Тонкий эргономичный корпус
- 2 места крепления доп. рукоятки
- Фланец с защитой от прикипания диска
- Лабиринтное уплотнение подшипника ротора
- Металлический корпус редуктора
- Поворотная голова с шагом 90°
- Конструкция щеткодержателя, исключающая повреждение коллектора при полном износе щеток
- Пылезащита выключателя IP5X
- Быстрый доступ к щеткам для замены
- Длинный рукав кабеля, для защиты от перегибов



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- КОЖУХ ДИСКА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА
- КЛЮЧ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

AGS-125-1100 ET

125 мм

1 100 Вт

3 000–11 000 об/мин

- Тонкий эргономичный корпус
- Защита двигателя от перегрузки
- Фланец с защитой от прикипания диска
- 2 места крепления доп. рукоятки
- Электронная регулировка оборотов
- Лабиринтное уплотнение подшипника ротора
- Металлический корпус редуктора
- Поворотная голова с шагом 90°
- Пылезащита выключателя IP5X
- Конструкция щеткодержателя, исключающая повреждение коллектора при полном износе щеток
- Быстрый доступ к щеткам для замены
- Длинный рукав кабеля, для защиты от перегибов
- Кнопка блокировки шпинделя



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- КОЖУХ ДИСКА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА
- КЛЮЧ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

STEHER

AGS-180-2000 S

180 мм

2 000 Вт

8 000 об/мин

- Плавный пуск
- 3 места крепления доп. рукоятки
- Фланец с защитой от прикипания диска
- Лабиринтное уплотнение подшипника ротора
- Металлический корпус редуктора
- Поворотные голова и рукоятка с шагом 90°
- Пылезащита выключателя IP5X
- Конструкция щеткодержателя, исключающая повреждение коллектора при полном износе щеток
- Быстрый доступ к щеткам для замены
- Выключатель с фиксацией во включенном положении и блокировкой от случайного пуска
- Поворотная основная рукоятка
- Длинный рукав кабеля, для защиты от перегибов



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- КОЖУХ ДИСКА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА
- КЛЮЧ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ПРАКТИСЧ И ОД ГЮНСТИГ!

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

STEHER

AGS-230-2200 S

230 мм

2 200 Вт

6 600 об/мин

- Плавный пуск
- 3 места крепления доп. рукоятки
- Фланец с защитой от прикипания диска
- Лабиринтное уплотнение подшипника ротора
- Металлический корпус редуктора
- Поворотные голова и рукоятка с шагом 90°
- Пылезащита выключателя IP5X
- Конструкция щеткодержателя, исключающая повреждение коллектора при полном износе щеток
- Быстрый доступ к щеткам для замены
- Выключатель с фиксацией во включенном положении и блокировкой от случайного пуска
- Поворотная основная рукоятка
- Длинный рукав кабеля, для защиты от перегибов



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- КОЖУХ ДИСКА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА
- КЛЮЧ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ПРАКТИСЧ И ОД ГÜНСТИГ!