

ПАСПОРТ

Бензогенератор инверторный SGG 7000Ei



Свойство	Значение
Модель	SGG 7000Ei
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность номинальная, кВА	7
Мощность максимальная, кВт	7,5
Мощность максимальная, кВА	7,5
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	30,4
Объем топливного бака (л)	25
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3,8
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	78
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190047)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	6,6
Количество розеток 220В	2
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	KM192F
Двигатель	Двигатель бензиновый TSS KM 192F (SGG7000ENA/KM8000AE)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	12,5/17
Комплектация	На панели розетка 16А/230В - 1 шт., розетка 32А/230В - 1 шт.
Количество цилиндров	1
Рабочий объем двигателя (л)	0,460

Частота вращения коленвала (об/мин)	5 200
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1,1
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	14/12
Глушитель	да
Масса, кг	68,9
Масса брутто, кг	72.6
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	700x560x585
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	820x600x630
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	Синхронный
Материал обмоток альтернатора	медный
Регулятор напряжения	Инверторный
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	560
Высота (мм)	585
Причины уценки	