

Предохранители



Назначение

- защита электрических цепей от перегрузки.

Особенности

- устанавливаются в зажимы типа "Держатель предохранителя";
- дугогасительная способность – 1500 А.

Характеристики

Размер, мм	5×20
Материал корпуса	стеатитовая керамика
Материал наполнителя	дугогасительный порошок
Тестовый ток, 1,5×I _n , ч	> 1
Тестовый ток, 2,1×I _n , мин.	< 30
Тестовый ток, 4×I _n , мс	< 300
Тестовый ток, 10×I _n , мс	< 20
Класс	F

Номинальный ток	Тип	Код
100 мА	F5/100 мА	ZFN001ST
200 мА	F5/200 мА	ZFN002ST
315 мА	F5/315 мА	ZFN003ST
500 мА	F5/500 мА	ZFN004ST
630 мА	F5/630 мА	ZFN005ST
1 А	F5/1 А	ZFN006ST
1,6 А	F5/1,6 А	ZFN007ST
2 А	F5/2 А	ZFN008ST
2,5 А	F5/2,5 А	ZFN009ST
3,15 А	F5/3,15 А	ZFN010ST
4 А	F5/4 А	ZFN011ST
5 А	F5/5 А	ZFN012ST
6,3 А	F5/6,3 А	ZFN013ST
8 А	F5/8 А	ZFN014ST
10 А	F5/10 А	ZFN015ST
12,5 А	F5/12,5 А	ZFN016ST