

REXANT

08-0531

РАЗЪЕМ ШТЕКЕРНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ШТЕКЕР

5 мм 4-6 мм² (РШи-п 6.0-5/РШИп5.5-4)
желтый

Номинальная присоединительная способность: 6 мм²
Сечение применяемых проводов в диапазоне: 4-6 мм²
Рабочий диаметр гнезда: D = 5 мм
Номинальное напряжение: 400 В
Температурный диапазон: -40...+80 °С

100 ШТ.

Предназначен для создания качественного подключения электрооборудования или соединения проводов между собой, которое при необходимости возможно разъединить без лишних усилий.

Правила работы: извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ. Внимание! Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Не погружайте изделие в воду. Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым изделием. Продукт безопасен при использовании по назначению. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в крытых, сухих складских помещениях при температуре -20...+50 °С. Срок годности 10 лет. Срок гарантии 36 месяцев.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China / «Нинбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.



Дата изготовления:

