



Коробка протяжная алюминиевая, 2 ввода 180°, IP55

**Назначение**

• соединение и протяжка проводов и кабелей при прокладке в жестких стальных трубах.

Характеристики

- материал – алюминиевый сплав;
- степень защиты – IP55;
- температура монтажа – от -25 до +70 °С;
- 2 ввода с метрической резьбой.


Особенности

- высокая стойкость к коррозии.

Размеры аксессуара, мм

A	B	C	F	Упаковка, шт.	Код
118	51	42	M16×1,5	1	6030-16A
118	51	42	M20×1,5	1	6030-20
118	51	42	M25×1,5	1	6030-25
146	45	57	M32×1,5	1	6030-32A
171	62	71	M40×1,5	1	6030-40
171	62	71	M50×1,5	1	6030-50

Коробка ответвительная алюминиевая, 3 ввода, IP55

**Назначение**

• ответвление и протяжка проводов и кабелей при прокладке в жестких стальных трубах.

Характеристики

- материал – алюминиевый сплав;
- степень защиты – IP55;
- температура монтажа – от -25 до +70 °С;
- 3 ввода с метрической резьбой.

Особенности

- высокая стойкость к коррозии.

Размеры аксессуара, мм

A	B	C	F	Упаковка, шт.	Код
118	67	42	M16×1,5	1	6330-16A
118	67	42	M20×1,5	1	6330-20
118	67	42	M25×1,5	1	6330-25
146	63	57	M32×1,5	1	6330-32A
171	78	71	M40×1,5	1	6330-40
171	78	71	M50×1,5	1	6330-50