

# Светильник ЖЕЛУДЬ 2.0 Ex 40 Вт

Артикул	Световой поток, лм	КСС	Тцв, К	Цена, руб
<b>Модификация - КСС тип "Д"</b>				
LE-СБП-67-040-6539Ex-65X	4000	Д	5000	22312.00
LE-СБП-67-040-6540Ex-65Д	3900	Д	4000	22312.00
LE-СБП-67-040-6541Ex-65Т	3800	Д	3000	22312.00

<b>Характеристики</b>	
Степень защиты, IP	67
FORM_ORDER	У
Рассеиватель	прозрачный
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	166x145x192
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	330x200x162
Цвет корпуса стандартная модификация	оранжевый
Вес нетто, кг	3,1
Гарантийный срок, лет	3
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	1%
Срок службы, часы	50 000
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-50 - +50°С
Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T85 °C Db X

Взрывозащищенная коробка 1Ex d IIC T6 Cb, IP66, 4 отв. 1/2"NPT	<b>LE-1261</b>
Кабельный ввод M20x1,5 под небронированный кабель d = 6-12 мм	<b>LE-1234</b>
Нажимной фланец	<b>LE-6404</b>
Кабельный ввод сверху	<b>LE-6405</b>
Резьбовой фланец	<b>LE-6406</b>
Кабельный ввод сбоку	<b>LE-6407</b>
Универсальный кронштейн с поворотной скобой	<b>LE-6582</b>
Короткая статичная скоба	<b>LE-6588</b>
Кабельный ввод под не бронированный кабель КНВ2М.../Р, M25 диаметр обжимаемого провода 6-18мм + заглушка	<b>LE-6590</b>
Кабельный ввод под не бронированный кабель КНВ2М.../Р, M25 диаметр обжимаемого провода 6-18мм комплект 2шт	<b>LE-6591</b>
Кабельный ввод под бронированный кабель M25 d=6-18, D =9-25мм + заглушка	<b>LE-6592</b>
Кабельный ввод под бронированный кабель M25 d=6-18, D =9-25мм, комплект 2 шт	<b>LE-6593</b>
Кабельный ввод под металлорукав КНВМ2М-20.../Р, M25 d=6-17, D рукав=28мм + заглушка	<b>LE-6594</b>



# Светильник ЖЕЛУДЬ 2.0 Ex 40 Вт

## Общая информация

Взрывозащищенные светодиодные светильники применяются для освещения помещений промышленных предприятий и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и их наземных строений.

Маркировка взрывозащиты:

1Ex db IIC T6 Gb X  
1Ex tb IIIC T85 °C Db X

Светильники предназначены для подвешного монтажа на трубу диаметром 3/4, либо для настенного монтажа при помощи поворотной лиры с регулировкой угла наклона.

Продуманная конструкция корпуса позволяет осуществлять проходное подключение светильника, глухое либо верхнее подключение через фланец.

Корпуса светильников выполнены из алюминиевого сплава не подверженного коррозии.

Рассеиватели выполнены из матированного светотехнического ударопрочного поликарбоната со специальным антистатическим покрытием стойким к истиранию.

## Маркировка взрывозащиты


1Ex db IIC T6 Gb X  
1Ex tb IIIC T85 °C Db X

## Расшифровка маркировки

- **1Ex** уровень взрывозащиты (зона класса 1 и зона класса 2);
- **db, tb** взрывонепроницаемая оболочка;
- **IIC, IIIC** группа электрооборудования для газовых и пылевых сред;
- **T6** температурный класс;
- **T85°C** значение максимальной температуры поверхности;
- **Gb, Db** уровень взрывозащиты по пылевым средам;
- **X** антистатическое исполнение.

## Преимущества

- Корпус выполнен из алюминиевого сплава
- Рассеиватель из светотехнического поликарбоната
- Антистатическое покрытие;
- Высокая ударопрочность рассеивателя >20ДЖ, не требуется установка доп.защиты;
- Температурный класс T6
- Широкий ассортимент аксессуаров
- Безопасны для применения во взрывоопасных газовых средах;
- Безопасны для применения во взрывоопасных пылевых средах;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Степень защиты IP 67.

Диаметр/высота/материал корпуса DALI арт. LE 6073	Цвет корпуса/материал (RAL) арт. LE 6094	Диаметр/высота/материал 1-10B арт. LE 6075	Кабельный ввод без фланцев/кабель M25-D=18, D=10-25мм	Пластиковый кабельный ввод с заглушкой арт. LE 6092	Валонит для кабельного ввода арт. LE 6091
DALI	RAL	1-10B			
Кабельный ввод M25-D=18, D=10-25мм с фланцевым уплотнением арт. LE 6074	Кабонит для кабельного ввода с заглушкой арт. LE 6090	Кабонит для кабельного ввода арт. LE 6089	Опорный фланец для трубу 3/4 арт. LE 6070	Универсальный фланец для настенного монтажа арт. LE 6093	Корпус для настенного монтажа арт. LE 6088
Кабельный ввод под потолочный монтаж M25-D=18, D=10-25мм арт. LE 6076	Кабонит для кабельного ввода с заглушкой арт. LE 6094	Кабонит для кабельного ввода арт. LE 6095	Прокладочный фланец под трубу 3/4 с люверсами арт. LE 6089	Прокладочный фланец под трубу 3/4 с люверсами арт. LE 6089	



Допустимо применение любого ввода с резьбовой частью диаметром от 20 до 27мм