



Ботинки, КП, ПУ/Нитрил «Индевор Про»

арт: 173663

ТР ТС 019/2011

- двухслойная подошва литьевого способа крепления, выполненная из ПУ/нитрильной резины, обладает широким температурным диапазоном использования (от -45° до +300°С (60 сек.)), стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли; подошва обеспечивает повышенное сопротивление скольжению по замасленным, за жиренным и обледенелым поверхностям, обладает высокой эластичностью и износоустойчивостью

- задинка HEEL PROTECTION выполнена из ТПУ для улучшенной фиксации стопы и защиты пятки от удара

- подкладка из воздухопроницаемой

3D сетки в комбинации с натуральным спилком

- формованная полиуретановая стелька для улучшенной амортизации.

Материалы:

Верх: натуральная кожа

Подкладка: текстиль

(100% полиэфир), натуральный спилком

Фурнитура: пластиковая

Подносок: композит (до 200 Дж)

Подошва: ПУ/нитрильная резина

(от -45 °С до +300 °С (60 сек.))

Цвет: чёрный

Размеры: 36-47



Артикул	173663
Подносок	композит (до 200 Дж)
ГОСТ	28507-99, 12.4.033-95, 12.4.137-2001, Р 12.4.187-97



Ботинки, КП, ПУ/Нитрил «Индевор Велд»

арт: 173668

ТР ТС 019/2011

- для защиты во время проведения сварочных работ

- верх из термостойчивой, водоотталкивающей натуральной кожи

- двухслойная подошва литьевого способа крепления, выполненная из ПУ/нитрильной резины, обладает широким температурным диапазоном использования (от -45° до +300°С (60 сек.)), стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли; подошва обеспечивает повышенное сопротивление скольжению по замасленным, за жиренным и обледенелым поверхностям, обладает высокой эластичностью

и износоустойчивостью

- защитная накладка из термостойчивой кожи для защиты от попадания внутрь обуви искр, окалины, мелких предметов

- пряжка быстрого сброса для возможности оперативно снять обувь

огнестойкие шнурки

Материалы:

Верх: натуральная кожа

Подкладка: текстиль (100% хлопок), натуральный спилком

Фурнитура: металл

Подносок: композит (до 200 Дж)

Подошва: ПУ/нитрильная резина

(от -45 °С до +300 °С (60 сек.))

Цвет: чёрный

Размеры: 36-47

Защитная
накладка



Композитный
подносок



Пряжка
самосброса



Подошва
ПУ/Нитрил



Артикул	173668
Подносок	КОМПОЗИТ
ГОСТ	28507-99, 12.4.032-95, 12.4.033-95, 12.4.137-2001, Р 12.4.187-97



Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите к параметрам

Демисезонная обувь

РАБОЧАЯ ОБУВЬ