

Светодиодные линейные светильники СПБ Т5



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные светильники серии СПБ Т5 предназначены для внутреннего освещения помещений, акцентного освещения в интерьерах офисов, магазинов и жилых помещений; подсветки рабочих поверхностей на кухне, небольших витрин, прилавков.

Расшифровка условного обозначения СПБ:
С - светодиодный,
П - потолочный,
Б - для жилых помещений.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Мощность (Вт)	Цветовая температура, (К)	Аналог люминесцентного светильника(Вт)	Световой поток (Лм)	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (г)	Транспортная упаковка		
								Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
ILED-COCB-СПБТ5-300-5-450-230-4-IP40	1565	5	4000	10	450	286×23×33	140	25	450×140×210	3,7
ILED-COCB-СПБТ5-300-5-450-230-6,5-IP40	1566	5	6500	10	450	286×23×33	140	25	450×140×210	3,7
ILED-COCB-СПБТ5-600-7-630-230-4-IP40	1567	7	4000	14	630	500×23×33	180	25	715×140×210	4,5
ILED-COCB-СПБТ5-600-7-630-230-6,5-IP40	1568	7	6500	14	630	500×23×33	180	25	715×140×210	4,5
ILED-COCB-СПБТ5-900-10-900-220-4-IP40	1569	10	4000	20	900	856×23×33	230	25	1020×140×210	5,5
ILED-COCB-СПБТ5-900-10-900-230-6,5-IP40	1570	10	6500	20	900	856×23×33	230	25	1020×140×210	5,5
ILED-COCB-СПБТ5-1200-14-1260-230-4-IP40	1571	14	4000	30	1260	1150×23×33	280	25	1300×140×210	5,7
ILED-COCB-СПБТ5-1200-14-1260-230-6,5-IP40	1195	14	6500	30	1260	1150×23×33	280	25	1300×140×210	5,7

РАСШИФРОВКА НОМЕНКЛАТУРЫ

I - первая буква бренда,
LED - светодиодная продукция

Тип светильника

Мощность, Вт

Напряжение, В

Степень защиты

ILED - COCB - СПБТ5 - 600 - 7 - 630 - 230 - 6,5 - IP40

Тип светодиодов

Длина, мм

Световой поток, Лм

Цветовая температура, К (x1000)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник светодиодный
- Сетевой шнур с вилкой
- Коннекторы для жесткого и гибкого соединения
- Крепежные элементы
- Торцевая заглушка
- Паспорт изделия
- Упаковочная коробка