



## СВЕТИЛЬНИК TLE 1xE14 OL



Модель	TLE 1xE14 OL
Артикул	82882

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	1x15 Вт
Тип лампы	КЛЛ E14
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65
Класс защиты	II класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	220x160x102
Климатическое исполнение	УХЛ2
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	нет

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус – ударопрочный поликарбонат (PC) изготовлен методом литья под давлением
- Оптическая система - опаловый ударопрочный поликарбонат (PC).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - ВJВ, либо VS .
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Тоговые залы, магазины.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы, выставочные помещения.
- Автомобильные салоны.
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Склады. Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.

### УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо стены.

