

## Линейные светодиодные светильники



### LLED-01 с выключателем






В комплекте: светильник с выключателем на корпусе, сетевой шнур с вилкой, крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность, соединительные элементы для последовательного подключения светильников. В серии представлены светильники мощностью от 4 до 16 ватт в двух цветовых температурах – 4000К и 6500К, корпус в черном и белом цвете.

### Характеристики








Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Диапазон рабочих напряжений, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты (Ш×Г×В), мм
50017422	LLED-01-04W-4000-W	4	190-250	380	4000	314×22×37
50033303	LLED-01-04W-6500-W	4	190-250	380	6500	314×22×37
50017425	LLED-01-08W-4000-W	8	190-250	700	4000	574×22×37
50033304	LLED-01-08W-6500-W	8	190-250	700	6500	574×22×37
50017426	LLED-01-12W-4000-W	12	190-250	1000	4000	874×22×37
50019780	LLED-01-12W-6500-W	12	190-250	1000	6500	874×22×37
50017427	LLED-01-14W-4000-W	14	190-250	1200	4000	1024×22×37
50019781	LLED-01-14W-6500-W	14	190-250	1200	6500	1024×22×37
50017428	LLED-01-16W-4000-W	16	190-250	1400	4000	1174×22×37
50019782	LLED-01-16W-6500-W	16	190-250	1400	6500	1174×22×37
50065563	LLED-01-04W-4000-B	4	190-250	380	4000	314×22×37
50065575	LLED-01-08W-4000-B	8	190-250	700	4000	574×22×37
50065557	LLED-01-12W-4000-B	12	190-250	1000	4000	874×22×37
50065585	LLED-01-16W-4000-B	16	190-250	1400	4000	1174×22×37

**LLED-01-\*-E без выключателя**

**1**  
Сетевой шнур без вилки (15 см)

**2**  
Коннектор для соединения без зазоров

**3**  
Крепежный набор

В комплекте: светильник без выключателя, крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность, соединительные элементы для последовательного подключения светильников. В серии представлены светильники мощностью от 4 до 16 ватт, цветовая температура — 4000К.


**Характеристики**




Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Диапазон рабочих напряжений, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты (Ш×Г×В), мм
Б0052719	LLED-01-04W-4000-E	4	190-250	380	4000	314×22×37
Б0052720	LLED-01-08W-4000-E	8	190-250	700	4000	574×22×37
Б0052721	LLED-01-12W-4000-E	12	190-250	1000	4000	874×22×37
Б0052722	LLED-01-16W-4000-E	16	190-250	1400	4000	1174×22×37

**LLED-02 с датчиком движения**

**1**  
Сетевой шнур с вилкой (1 м)

**2**  
Соединительный шнур (15 см)

**3**  
Коннектор для соединения без зазоров

**4**  
Крепежный набор

**5**  
Датчик движения

В комплекте: светильник с датчиком движения, сетевой шнур с вилкой, крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность, соединительные элементы для последовательного подключения светильников. В серии представлены светильники мощностью от 4 до 16 ватт, цветовая температура — 4000К.


**Характеристики**

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Диапазон рабочих напряжений, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты (Ш×Г×В), мм
Б0019783	LLED-02-04W-4000-MS-W	4	190-250	380	4000	314×22×37
Б0019784	LLED-02-08W-4000-MS-W	8	190-250	700	4000	574×22×37
Б0019785	LLED-02-12W-4000-MS-W	12	190-250	1000	4000	874×22×37
Б0019786	LLED-02-16W-4000-MS-W	16	190-250	1400	4000	1174×22×37

**LLED-04-\* Red Line без выключателя**

**1**  
Сетевой шнур без вилки (15 см)

**2**  
Коннектор для соединения без зазоров

**3**  
Крепежный набор

В комплекте: светильник, сетевой шнур 15 см без вилки, твердый коннектор, крепеж для монтажа на вертикальную или горизонтальную поверхность. В серии представлены светильники мощностью от 4 до 16 ватт в двух цветовых температурах – 3000К и 4000К.


**Характеристики**

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Диапазон рабочих напряжений, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты (Ш×Г×В), мм
50056181	LLED-04-0-30K-004	4	190-250	380	3000	300×23×35
50056183	LLED-04-0-30K-008	8	190-250	700	3000	562×23×35
50056185	LLED-04-0-30K-012	12	190-250	1000	3000	857×23×35
50056187	LLED-04-0-30K-016	16	190-250	1400	3000	1151×23×35
50056180	LLED-04-0-40K-004	4	190-250	380	4000	300×23×35
50056182	LLED-04-0-40K-008	8	190-250	700	4000	562×23×35
50056184	LLED-04-0-40K-012	12	190-250	1000	4000	857×23×35
50056186	LLED-04-0-40K-016	16	190-250	1400	4000	1151×23×35



## Аксессуары для линейных светодиодных светильников

	Код товара	Наименование
	<b>Б0028202</b>	Подвесное крепление для линейных светильников ЭРА LLED-A-SUSPENSION для моделей LLED, SPO, SPP L1м
	<b>Б0056546</b>	Сетевой шнур ЭРА LLED-A-CONNECTOR KIT-W с оголенным концом для LLED-01-X-E 1,5м
	<b>Б0025694</b>	Сетевой шнур ЭРА LLED-A-CABLE-1.5m-SW-W с выключателем разъем C7 длина 1,5м
	<b>Б0056542</b>	Сетевой шнур ЭРА LLED-A-CABLE-1m-W для светильников LLED-01/LLED-02, длина 1 м с вилкой
	<b>Б0056547</b>	Монтажный набор и жесткий коннектор ЭРА LLED-A-MOUNTKIT-01 для светильников LLED-01/LLED-02
	<b>Б0056543</b>	Гибкий коннектор ЭРА LLED-A-CONNECTOR KIT-W-1 для светильников LLED-01/LLED-02 10см
	<b>Б0028203</b>	Набор коннекторов ЭРА LLED-A-CONNECTOR KIT-W разъем C7 длина 10см для LLED-01/LLED-02
	<b>Б0056548</b>	Сетевой шнур без вилки с контактом подключения ЭРА LLED-A-CONNECTOR KIT-W с оголенным концом для LLED-04 3-pin

