



Отрезные, алмазные и пильные диски

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ



Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

37112	150 x 2,0 мм	20/200
-------	--------------	--------

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов (включая нержавеющую сталь). Посадочный диаметр 22,2 мм.

37151	125 x 1,2 мм	25/500
37156	125 x 1,6 мм	25/500
37164	230 x 2,0 мм	10/100

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ



Сплошной. Для влажной резки кафеля. Высота алмазной режущей кромки 6 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37251	115 x 2,1 x 7,2 x 22,2 мм	5/100
37252	125 x 2,1 x 7,2 x 22,2 мм	5/100



Сегментный. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37261	115 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	100
37262	125 x 2,0 x 7,0 x 22,2 мм	100
37263	150 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50
37264	180 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50
37265	230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------



«Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

37266	115 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	200
37267	125 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	200
37268	150 x 2,0 x 7,0 x 22,2 мм	100
37269	180 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	100
37270	230 x 2,4 x 7,0 x 22,2 мм	50



«Турбо-волна». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Усиленная конструкция. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37272	125 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	100
37275	230 x 2,8 x 7,0 x 22,2 мм	25



Универсальный, усиленный. **Тонкий рез.** Изготовлен по технологии горячего спекания. Для влажной и сухой резки керамогранита, бетона, камня, кирпича, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37282	125 x 1,4 x 10 x 22,2 мм	100
37285	230 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	25



«Мультирез». Универсальный сплошной. Изготовлен по технологии вакуумного спекания. Для сухой и влажной резки. Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня, арматуры, металлического профиля. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.



37311	125 x 1,4 x 3,0 x 22,2 мм	10/100
37312	230 x 2,2 x 4,0 x 22,2 мм	5/25