



ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ

Предназначен для проводов СИП-3 магистрали с проводами ответвлений ВЛЗ 6-20 кВ. Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения и надежный электрический контакт.

При достижении усилия, достаточного для создания надежного электрического контакта, происходит срыв головки затягиваемого болта. Корпус зажима изготовлен из механически прочного термопластика, армированного стекловолокном. Демонтаж возможен. Вторичный монтаж не допускается.



P-150


Код	ТИП:	Сечение жилы основной линии, мм ²	Сечение жилы отвления, мм ²	Размер головки, мм	Масса, кг
14058	R-150	25-150	25-150	13	0,33

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Изделие получило хороший отклик от электросетевых компаний благодаря качеству исполнения и надежности

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

Предназначены для соединения проводов СИП-3 с изолированными и неизолированными проводами при отвлениях от магистрали ВЛ 6-35 кВ. Зажимы изготовлены из коррозионностойкого алюминиевого сплава, предварительно наполнены смазкой. Зажим ОА3-1 имеет обе контактные группы прокалывающего типа. Зажим ОА3-2 имеет одну контактную группу прокалывающего типа. Могут комплектоваться защитным кожухом КЗ-02 (КЗ-01).



ОА3-2

Код	ТИП:	Сечение жилы основной линии, мм ²	Сечение жилы отвления, мм ²	Размер головки, мм	Масса, кг
14134	ОА3-1	35-150	35-150	13	0,23
14135	ОА3-2	35-150	35-150	13	0,22

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Корпус выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава
- ✓ Зажим предварительно наполнен смазкой

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 51177

Зажим R-150



Зажимы ОА3

