

### Термоусаживаемые трубки 2:1 в роликах 2,44 м



REXANT

- Удобная упаковка
- Рабочее напряжение: 600 В
- Температура усадки: 110 °С
- Температура эксплуатации: -40...+125 °С

Артикул	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм	Цвет
29-0006	3,0	1,5	0,4	●
29-0016	4,0	2,0	0,45	●
29-0026	5,0	2,5	0,55	●
29-0036	6,0	3,0	0,55	●
29-0046	8,0	4,0	0,6	●
29-0056	10,0	5,0	0,6	●

### Термоусаживаемые трубки 3-4:1 среднестенные с клеевым слоем



REXANT

- Исключительная механическая прочность
- Стойкость к абразивному воздействию
- Повышенная электрическая изоляция и защита от влаги
- Температура эксплуатации: -55...+110 °С

Артикул	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
26-0033	33	8	3,3
26-0055	55	16	3,3
26-0075	75	22	3,7
26-0160	160	50	3,9
26-0180	180	58	3,9

### Термоусаживаемые трубки 2:1 двустенные с клеевым слоем




REXANT

- Увеличенный клеевой слой
- Повышенная электрическая изоляция и защита от влаги
- Рабочее напряжение: 600 В
- Температура эксплуатации: -45...+125 °С

Артикул	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм	Цвет
26-2101	3,2	1,6	0,4	●
26-2102	4,8	2,4	0,4	●
26-2103	6,4	3,2	0,8	●
26-2104	9,5	4,75	0,9	●
26-2105	12,7	6,35	1,7	●
26-2106	15,9	7,95	1,8	●
26-2107	19,1	9,6	1	●
26-2108	25,4	12,7	2,05	●
26-2109	38,1	19,05	2,5	●
26-2110	50,8	25,4	0,3	●

### Термоусаживаемые трубки 4:1 двустенные с клеевым слоем



REXANT

- Рабочее напряжение: 600 В
- Температура усадки: 100 °С

### Термоусаживаемые трубки 3:1 двустенные с клеевым слоем



REXANT

- Увеличенный клеевой слой
- Повышенная электрическая изоляция и защита от влаги
- Рабочее напряжение: 600 В
- Температура эксплуатации: -45...+125 °С

Артикул	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм	Цвет
26-0003	3,0	1,0	1	●
26-3004	3,0	1,0	1	●
26-3009	3,0	1,0	1	●
20-4808	4,8	1,6	1,1	●
26-4804	4,8	1,6	1,1	●
26-4809	4,8	1,6	1,1	●
20-6008	6,0	2,0	1,2	●
26-6009	6,0	2,0	1,2	●
26-0009	9,0	3,0	1,45	●
26-9004	9,0	3,0	1,45	●
26-9009	9,0	3,0	1,45	●
21-2008	12,0	4,0	1,7	●
26-1209	12,0	4,0	1,7	●
21-9008	18,0	6,0	2	●
26-1804	18,0	6,0	2	●
26-1809	18,0	6,0	2	●
26-0024	24,0	6,0	2,1	●
26-2409	24,0	8,0	2,1	●

- Температура эксплуатации: -55...+110 °С
- Увеличенный клеевой слой

Артикул	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
23-4006	4	1	1,1
23-6006	6	1,5	1,1
23-9006	8	2	1,5
23-1206	12	3	1,7
23-1606	16	4	2
23-2406	24	6	2,6
23-3206	32	8	3
23-5206	52	13	3,3

## ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

- Честная длина
- Высокое качество сырья

- Насыщенный заметный цвет

### Ленты сигнальные



REXANT

- Отличаются высокой прочностью
- Устойчивы к выцветанию
- Ярко выделяют опасные зоны

Артикул	Наименование	Ширина, мм	Длина, м	Цвет
19-3015	«Осторожно кабель»	150	100	●
19-3025	«Осторожно кабель»	250	100	●
19-3030	«Осторожно кабель»	300	100	●

### Ленты оградительные

REXANT  
PROconnect



- Отличаются высокой прочностью
- Устойчивы к растяжению и разрыву
- Ярко выделяют опасные зоны

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Цвет
19-3135	75	100	●
19-3235	75	200	●
19-3250	75	250	●

### Армированная клейкая лента



REXANT

- Подложка с хлопчатобумажными волокнами
- Клеевой слой на основе синтетического каучука
- Сохраняет свойства при низких температурах

Артикул	Цвет	Ширина, мм	Толщина, мм	Длина, м
09-4310	●	48	0,19	40

### Специальные клейкие ленты



REXANT

- Отличаются высокой прочностью
- Устойчивы к выцветанию
- Предотвращают травмоопасные ситуации

Артикул	Тип	Длина, м	Ширина, мм	Цвет
09-4322	Противоскользящая	5	25	●
09-4321	Противоскользящая	5	50	●
09-4320	Противоскользящая	18	50	●
09-4331	Светоотражающая	10	50	●