

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АНТИШУМ

Профессиональное антикоррозионное средство на органической основе



Особенности

Отличные шумоизолирующие свойства.
Обладает высоким сопротивлением абразивному износу.
После высыхания образует эластично-упругое покрытие.

Область применения

Применяется для шумоизоляции кузова автомобиля, защиты автомобилей от коррозии, негативного воздействия химических реагентов и гравия.

Способ применения

Перед использованием состава обрабатываемую поверхность необходимо обезжирить, очистить от пыли и просушить. Перед применением выдержать состав при комнатной температуре в течение 2 часов. Перед нанесением состав тщательно взболтать в течение 1-2 минут. Равномерно нанести состав по обрабатываемой поверхности при помощи пистолета-распылителя под давлением 3-5 атм.

Хранение:

Хранить в сухом, проветриваемом помещении при температуре от +10 до +30 °С в герметичной таре вдали от огня и других источников воспламенения.
Транспортировать при температуре от -30°С. до +30 °С.

Технические характеристики

Химическая основа:	битум
Цвет:	черный
Плотность при 20°С:	1,05 кг/л
Время полного высыхания при 20°С	
толщина сухого слоя 100-500 мкм:	4 - 6 ч.
толщина сухого слоя 500-1000 мкм:	10 - 12 ч.
толщина сухого слоя 1000-2000 мкм:	20 - 24 ч.
Термостойкость:	-30 - +80°С
Вязкость по Брукфильду при 20°С:	10000 - 20000 мПа·с
Минимальная массовая доля содержания нелетучих веществ:	59,8%
Рекомендуемая температура окружающего воздуха при нанесении:	+10°С - +30°С
Рекомендуемое давление распыления:	3 - 5 бар
Срок хранения:	12 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
евробаллон	1 л	2892 . 072 . 001	1