




ПИРОМЕТРЫ

Бренд	REXANT				MASTECH			UNI-T	
Фото									
Артикул	13-3060 ПЕРВАЯ ЦЕНА	13-1233	13-1231	13-1235 NEW	13-0025	13-0026	13-0029 NEW		
Модель	R-400	MS6522A	MS6522B	MS6541	300S	UT306A	UT301C+		
Ключевые особенности модели	Работает от доступных батареек AAA (2 шт)	-	До 500 °C	До 760 °C	-	Компактный корпус	Цветной, не требующий подсветки EBTN-дисплей, круговой прицел		
ИК температура	-50~+330 °C/ -58~+626 °F	-20~+300 °C/ -4~+572 °F	-20~+500 °C/ -4~+932 °F	"-50~+760 °C/ -58~+1400 °F"	-20~+300 °C/ -4~+572 °F	-35~+300 °C/ -31~+572 °F	-32~+600 °C -25.6°F~+1112 °F		
Оптическое разрешение	12:1	10:1	10:1	30:1	10:1	6:1	12:1		
MAX / MIN / AVG / DIF	MAX / MIN	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG / DIF	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG / DIF		
Регистрация данных	-	-	-	100 групп памяти	-	-	99 групп памяти		
Цветной дисплей	-	-	-	-	-	-	Да, EBTN		
Подсветка	●	●	●	+	●	●	-		
Удержание данных	●	●	●	+	●	●	●		
Наличие резьбы под штатив	-	-	-	-	-	-	●		
Оповещение о низкой/высокой температуре	-	-	-	+	-	-	LED/Sound		

ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Бренд	UNI-T		MASTECH		
Фото					
Артикул	13-0044	13-0042	13-1346 NEW	13-1347 NEW	13-1348 NEW
Модель	UT502A	UT511	MS5201	MS5203	MS5205
Ключевые особенности модели	Входной уровень: 2,5 kV	Входной уровень: 1 kV, аналоговая шкала	Входной уровень: 1 kV	Входной уровень: 1 kV	Входной уровень: 2,5 kV
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	
Изоляционное сопротивление	0,01 MΩ~20 GΩ	0,01 MΩ~10 GΩ	0,01 MΩ~2 GΩ	0,01 MΩ~10 GΩ	0,01 MΩ~100 GΩ
Напряжение на выходе	2,5 kV DC	1 kV DC	1 kV DC	1 kV DC	2,5 kV DC
Прозвонка соединений	-	-	-	0,01Ω~200Ω (1 mA)	0,01Ω~200Ω (1 mA)
Измеряемое напряжение	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 700 V	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 750 V
Ток короткого замыкания	2 mA	2 mA	1,8 mA	1,8 mA	3 mA
Подсветка	●	●	-	●	●
Память	-	18 групп	-	-	-