

**Навесные кондиционеры от 300 до 800 Вт**

**Назначение:**

- поддержание заданной температуры в шкафу.

**Материал:**

- сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316 – по запросу.

**Отличительные особенности:**

- степень защиты – IP54;
- встроенный электронный термостат;
- встроенный испаритель влаги с контролем уровня жидкости;
- укомплектован сменным фильтром воздуха;
- возможно дистанционное управление кондиционером.

**Комплект поставки:**

- кондиционер, фильтр, рым-болты, монтажные аксессуары, шаблон монтажного отверстия.

**Техническая информация:**

- стр. 185.

**Чертежи:**

- см. на сайте [www.dkc.ru](http://www.dkc.ru) в разделе Поддержка.

Код	R5KLM03021LT	R5KLM03042LT*	R5KLM05021LT	R5KLM05042LT	R5KLM08021LT	R5KLM08042LT
Мощность, Вт	300	300	500	500	800	800
Номинальное напряжение, В, ~, Гц	230, 1~, 50/60	400, 2~, 50/60	230, 1~, 50/60	400, 2~, 50/60	230, 1~, 50/60	400, 2~, 50/60
Мощность охлаждения согласно DIN 3168 (L35/L35), Вт	330/360	330/360	530/560	520/550	860/940	830/900
Мощность охлаждения согласно DIN 3168 (L35/L50), Вт	270/280	270/280	410/430	400/420	690/720	650/690
Воздушный поток, м3/ч	110	110	230	230	250	250
Габариты (ВхШхГ), мм	500x310x188	500x310x188	630x310x230	595x280x228	630x310x230	630x280x278
Номинальный максимальный ток, А	1,3/1,5	0,8/0,9	2/2,2	1,2/1,3	2,9/3,2	1,7/1,9
Пусковой ток, А	9	6	11	7	17	9
Предохранитель, А	4	4	6	4	6	4
Номинальная мощность согласно DIN 3168 (L35/L35), Вт	190/220	190/220	280/330	280/330	400/460	400/460
Номинальная мощность согласно DIN 3168 (L35/L50), Вт	220/270	220/270	320/390	320/390	450/540	450/540
Диапазон регулирования температуры, °С	от +30 до +40	от +30 до +40	от +30 до +40	от +30 до +40	от +30 до +40	от +30 до +40
Диапазон рабочих температур, °С	от +20 до +50	от +20 до +50	от +20 до +50	от +20 до +50	от +20 до +50	от +20 до +50
Внутренняя степень пыле- и влагозащиты	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Внешняя степень пыле- и влагозащиты	IP34	IP34	IP34	IP34	IP34	IP34
Уровень шума, дБ	61	61	67	67	67	67
Вес, кг	20	20	24	26	28	31
Тип хладагента	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Аксессуары						
Полиуретановый фильтр	R5KLMFP1	R5KLMFP1	R5KLMFP1	R5KLMFP2	R5KLMFP1	R5KLMFP2
Алюминиевый фильтр	R5KLMFA1	R5KLMFA1	R5KLMFA1	R5KLMFA2	R5KLMFA1	R5KLMFA2
Дефлектор воздушного потока	R5KLMDI1	R5KLMDI1	R5KLMDI1	R5KLMDI1	R5KLMDI1	R5KLMDI1
Рама для полуотопленного монтажа	R5KLMCSI1	R5KLMCSI1	R5KLMCSI2	R5KLMCSI3	R5KLMCSI2	R5KLMCSI4

\* Внешний трансформатор