




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT HQ	
	«Армобетон Профи». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счёт специально подобранных компонентов металлической связки, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37342	125 x 2,2 x 10 x 22,2 мм	50/200
37345	230 x 2,4 x 10 x 22,2 мм	25


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	«Армобетон турбо». Тонкий рез. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счёт специально подобранных компонентов металлической связки, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37347	125 x 1,4 x 10 x 22,2 мм	100
37350	230 x 2,2 x 10 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT HQ	
	Универсальный, усиленный. Тонкий рез. Изготовлен по технологии горячего спекания. Для влажной и сухой резки керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: 37432 блистер; 37433-37435 картонный конверт.	
37432	125 x 1,2 x 10 x 22,2 мм	20/100
37433	150 x 1,6 x 10 x 22,2 мм	50/100
37435	230 x 1,8 x 10 x 22,2 мм	5/25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	«Универсал-плюс». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37437	125 x 1,6 x 10 x 22,2 мм	50/100
37440	230 x 2,2 x 10 x 22,2 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT HQ	НОВИНКА
	Для сухой и влажной резки кафеля и керамогранита. Благодаря высокой режущей кромке диск также способен шлифовать камень и керамогранит. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота алмазной режущей кромки 25 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.	
37441	125 x 1,7 x 25 x 22,2 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT HQ	
	Для влажной резки кафеля и керамогранита. Тонкий рез. Изготовлен по технологии горячего спекания. Алмазная режущая кромка высотой 5 мм и толщиной 1,2 мм; толщина диска 1,0 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37442	115 x 1,2 x 5,0 x 22,2 мм	50/100
37443	125 x 1,2 x 5,0 x 22,2 мм	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT HQ	
	Для влажной резки кафеля и керамогранита. Тонкий рез. Изготовлен по технологии горячего спекания. Алмазная режущая кромка высотой 5 мм и толщиной 1,4 мм; толщина диска 1,0 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: термообработанная высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37447	125 x 1,4 x 5,0 x 22,2 мм	25/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	НОВИНКА
	Усиленный. Для влажной резки кафеля и керамогранита. Ультратонкий рез. Изготовлен по технологии горячего спекания. Алмазная режущая кромка высотой 8 мм и толщиной 1,1 мм; толщина диска 0,8 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.	
37448	125 x 1,1 x 8,0 x 22,2 мм	50/100

OFIT

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

OFIT HQ

37441

- ◆ 125 x 1,7 x 25 x 22,2 мм.
- ◆ Предназначен для УШМ.
- ◆ Посадочный диаметр 22,2 мм.
- ◆ Благодаря высокой режущей кромке диск также способен шлифовать камень и керамогранит.
- ◆ Высота алмазной режущей кромки 25 мм.
- ◆ Изготовлен по технологии горячего спекания.
- ◆ Для сухой и влажной резки кафеля и керамогранита.



См. на стр. 82

OFIT

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

37448

См. на стр. 82

- ◆ Усиленный.
- ◆ **Ультратонкий рез.**
- ◆ Толщина диска 0,8 мм.
- ◆ Предназначен для УШМ.
- ◆ Посадочный диаметр 22,2 мм.
- ◆ Для влажной резки кафеля и керамогранита.
- ◆ Изготовлен по технологии горячего спекания.
- ◆ Алмазная режущая кромка высотой 8 мм и толщиной 1,1 мм.

