

**R REXANT**

08-0232

# РАЗЪЕМ ШТЕКЕРНЫЙ

**100  
ШТ.**изолированный РШи-м 6-5/РШИМ 5,5-6-4  
гнездо 5 мм 4-6 мм<sup>2</sup>, желтый

Предназначен для оконцевания медных многожильных проводов при монтаже мобильных электрических контактных соединений.

Номинальное поперечное сечение	4-6 мм <sup>2</sup>	Максимальная сила тока	24 А
Номинальная присоединительная способность	6 мм <sup>2</sup>	Температура эксплуатации	-40...+80 °С
Номинальное напряжение	400 В	Рабочий диаметр гнезда	D = 5 мм

Извлеките изделие из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Перед монтажом с соединяемыми проводниками необходимо снять изоляцию в соответствии с обозначениями на корпусе клеммы. Зачищенный участок с монтажной стороны не должен иметь сильных изгибов. Беречь от детей. Не подвергать воздействию влаги. Запрещено проводить монтаж/демонтаж изделия, находящегося под напряжением. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит, при выходе из строя его необходимо заменить. Продукт безопасен при использовании по назначению. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+50 °С. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Срок службы 10 лет. Гарантия 36 месяцев. Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо джа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

**EAC**Дата изготовления/  
Номер партии: