

БЕЗ ДОВОДЧИКОВ (SLIDE-ON):

НАКЛАДНЫЕ



Петля накладная
без доводчика Slide-on
**D26, D35,
D35 PREMIUM**

Так же представлен в наборе с шурупами
и еврошурупами

ПОЛУНАКЛАДНЫЕ



Петля полунакладная
без доводчика Slide-on
D35

Так же представлен в наборе с шурупами

ВКЛАДНЫЕ



Петля вкладная
без доводчика Slide-on
**D26, D35,
D35 PREMIUM**

Так же представлен в наборе с шурупами

Материал изготовления:

углеродистая сталь

Покрытие: цинк

Нагрузка: на одну петлю

петли 26 мм **(2-6 кг)**

петли 35 мм **(7-12кг)**

Количество циклов бесперебойной работы:

Стандарт - до 20 000

PREMIUM - до 100 000

Особенности

- Установочный угол петля для крепления фасадной дверцы будет равен 90 градусам.
- Угол полного открывания двери (относительно установочного) для петли D26 - 95 градусам (рис.1), для петли D35 - 110 градусам (рис.2).

С ДОВОДЧИКАМИ (CLIP-ON):

НАКЛАДНЫЕ



Петли накладные
с доводчиком Clip-on
**D26, D35,
D35 PREMIUM**

ПОЛУНАКЛАДНЫЕ



Петли полунакладные
с доводчиком Clip-on
D35, D35 PREMIUM

ВКЛАДНЫЕ



Петли вкладные
с доводчиком Clip-on
D35, D35 PREMIUM

