

## Корпус для картриджного фильтра 1 M T2



### Технические характеристики

Артикул	9095
Модификация корпуса	SLIM LINE
Присоединительный размер, дюйм	1
Размер колбы, дюйм	10
Пропускная способность, л/мин	30
Способ подключения к магистрали	торцевой
Количество ступеней фильтрации	2
Температура перекачиваемой воды, °C	от +1 до +40
Максимальное давление, бар	10
Гарантия, год	1

### Краткое описание

Корпус для картриджного фильтра предназначен для размещения в нём картриджей или фильтрующей засыпки для дальнейшей очистки холодной воды в бытовых условиях. Изготавливается из армлена, прочного материала устойчивого к циклическим нагрузкам и не пропускающего ультрафиолетовые лучи сквозь корпус. Типоразмер колб - Slim Line 10".

Использование двухступенчатых корпусов фильтра рекомендуется в случаях, где необходимы картриджи разных фильтрующих свойств. Это существенно облегчит монтаж и последующее обслуживание системы по сравнению с одинарными корпусами.

Поворот коллектора на 180° позволяет установить корпус фильтра в магистраль, с направлением движения воды, как слева направо, так и справа налево. Компактное расположение парных корпусов. Магистральную трубу можно разместить вплотную к стене.

Кронштейн является одним целым с крышкой корпуса фильтра. В корпусе предусмотрены специальные технологические отверстия (пробки) для сброса избыточного давления и слива остаточной воды. В комплект поставки входит ключ, с помощью которого можно отвернуть колбу от крышки, а также уплотнительная вставка белого цвета для картриджных элементов без сердечника. На концах коллектора встроены шаровые краны.