

Трубы гибкие гофрированные безгалогенные легкого типа из ПП (HF) и труднотгорючие из композиции ПП с антипиреном (FRHF)



НАЗНАЧЕНИЕ гофрированные трубы из полипропилена, лучшее средство защиты проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ ИЗ ПП «РУВИНИЛ»:

- высокая коррозионная и химическая износостойкость;
- повышенная эластичность и ударная прочность;
- широкий диапазон монтажных и эксплуатационных тем-тур;
- обладает повышенной влагостойкостью;
- обладает соответствующей теплостойкостью;
- устойчива к старению;
- труба с артикулом 4XX01 HF используется для одиночной или групповой прокладки цепей питания систем противопожарной защиты, операционных, а также помещений, оснащенных другим оборудованием, которое должно сохранять работоспособность в условиях пожара.

ТУ 3464-018-18669258-2017

ГОСТ 32126.1-2013

МАТЕРИАЛ полипропилен (ПП); композиция полипропилена (ПП) с антипиреном, труднотгорючая

ЦВЕТ оранжевый RAL (диапазон 2003-2008)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25 до +115°C

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -40 до +115°C

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ 350Н на 5 см при +20°C

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ 100 МОм в течение 1 мин. (500В)

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ 2000В в течение 15 мин. (50 Гц)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ по ГОСТ 15150-69 УХЛ2

(стойкая к «УФ» (ультрафиолету))

ПРИМЕЧАНИЕ по заказу могут быть изготовлены трубы гибкие гофрированные безгалогенные из ПП (HF) и труднотгорючие из композиции ПП с антипиреном (FRHF) тяжелого и сверхтяжелого типа с зондом и без зонда.

Артикул	Наименование	Внешний D, мм	Внутренний D, мм	Длина в бухте, м
41601/41600/41601HF	Труба гофрированная ПП 16 мм, с зондом/ без зонда/ труднотгорючие с зондом	16	10,7	20, 100
42001/42000/42001HF	Труба гофрированная ПП 20 мм, с зондом/ без зонда/ труднотгорючие с зондом	20	14,1	20, 100
42501/42500/42501HF	Труба гофрированная ПП 25 мм, с зондом/ без зонда/ труднотгорючие с зондом	25	18,3	20, 50
43201/43200/43201HF	Труба гофрированная ПП 32 мм, с зондом/ без зонда/ труднотгорючие с зондом	32	24,3	25
44001/44000/44001HF	Труба гофрированная ПП 40 мм, с зондом/ без зонда/ труднотгорючие с зондом	40	31,2	15
45001/45000/45001HF	Труба гофрированная ПП 50 мм, с зондом/ без зонда/ труднотгорючие с зондом	50	39,6	15
46301/46300/46301HF	Труба гофрированная ПП 63 мм, с зондом/ без зонда/ труднотгорючие с зондом	63	50,6	15