



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

**Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное
гидрофильного действия:
Крем защитный гидрофильного действия «Чистик гидрофильный»**

Техническое описание продукта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Гидрофильный крем специально разработан для защиты кожи рук от вредных воздействий на производстве. Крем подходит для использования во всех отраслях промышленности (горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, в химическом производстве, металлургии, строительстве, транспорте, машиностроении и т.д.). Гидрофильный крем представляет собой эмульсию с комплексом специальных компонентов и наполнителей. Крем образуют эффективную защитную пленку, которая препятствует проникновению водонерастворимых загрязняющих веществ в верхние слои кожи. Гидрофильный крем предназначен для защиты кожи рук от технических масел, смазок, смол и нефтепродуктов, клея, сажи, графита, лаков и красок, органических растворителей, монтажной пены, пыли, масла, нитроэмали, силиконовых герметиков. Крем гидрофильный не снижает чувствительности рук, облегчает удаление загрязнений после работы, легко смывается водой.

ДОКУМЕНТЫ:

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011). Продукция соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед началом работы нанести тонкий слой крема на тщательно вымытые и сухие руки. Дать высохнуть в течение 2-3 минут. При нанесении особое внимание уделить участкам кожи наиболее подверженным вредному воздействию. Смывается водой вместе с загрязнениями в конце работы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза промыть водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Однородная масса
Цвет	Белый
Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1 %, в пределах	6,0 - 7,0

СОСТАВ:



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

Вода, лаурилгликозид, глицерин, лауретсульфат натрия, диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла, тальк, диоксид кремния, диоксид титана, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, кислота лимонная, консервант, отдушка.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Условия хранения продукции: при температуре от 0 °С до +25 °С в крытых складских помещениях.

Срок годности продукции: 24 месяца с даты изготовления.