



07.11. Комплекты для крепежа ОКЛ

Крепежные комплекты для монтажа ОКЛ — это решение для надежного и удобного монтажа систем пожарной безопасности на базе огнестойких кабельных линий, которое отвечает всем нормативным требованиям. Продуманная комплектация гарантирует собираемость элементов крепления между собой.

	Тип скобы	Типоразмер крепежных элементов	Количество в упаковке, шт.	Артикул
С использованием анкер-клина и скобы (для бетонных поверхностей)				
	СМО 16-17	анкер-клин 6x40	100	PRO8.5022
	СМО 19-20		100	PRO8.5023
	СМО 21-22		100	PRO8.5024
	СМО 25-26		100	PRO8.5025
С использованием винта, заклепки и скобы (для поверхностей из сэндвич-панелей)				
	СМД 16-17	винт М4х12, заклепка резьбовая М4х0,7х11,6	100	PRO8.5030
	СМД 19-20		100	PRO8.5031
	СМД 21-22		100	PRO8.5032
	СМД 25-26		100	PRO8.5033
	СМО 16-17		100	PRO8.5026
	СМО 19-20		100	PRO8.5027
	СМО 21-22		100	PRO8.5028
	СМО 25-26		100	PRO8.5029
С использованием дюбеля Молли и скобы (для поверхностей из ГКЛ и ГВЛ)				
	СМД 16-17	дюбель Молли М4х32	100	PRO8.5010
	СМД 19-20		100	PRO8.5011
	СМД 21-22		100	PRO8.5012
	СМД 25-26		100	PRO8.5013
	СМО 16-17		100	PRO8.5006
	СМО 19-20		100	PRO8.5007
	СМО 21-22		100	PRO8.5008
	СМО 25-26		100	PRO8.5009
	СМД 16-17	дюбель Молли М4х54	100	PRO8.5018
	СМД 19-20		100	PRO8.5019
	СМД 21-22		100	PRO8.5020
	СМД 25-26		100	PRO8.5021
	СМО 16-17		100	PRO8.5014
	СМО 19-20		100	PRO8.5015
	СМО 21-22		100	PRO8.5016
	СМО 25-26		100	PRO8.5017
С использованием самореза, дюбеля и скобы СМД (для бетонных поверхностей)				
	СМД 10-11	саморез 4,2х32, дюбель металлический 5х30	100	PRO8.4999
	СМД 12-13		100	PRO8.5000
	СМД 14-15		100	PRO8.5001
	СМД 16-17		100	PRO8.5002
	СМД 19-20		100	PRO8.5003
	СМД 21-22		100	PRO8.5004
	СМД 25-26		100	PRO8.5005
	СМО 10-11		100	PRO8.4992
	СМО 12-13		100	PRO8.4993
	СМО 14-15		100	PRO8.4994
	СМО 16-17		100	PRO8.4995
	СМО 19-20		100	PRO8.4996
	СМО 21-22		100	PRO8.4997
	СМО 25-26		100	PRO8.4998

	Типоразмер	Типоразмер крепежных элементов	Количество в упаковке, шт.	Артикул
С использованием винта, заклепки и хомута FR ПР (для поверхностей из сэндвич-панелей)				
	25	винт М4х12, заклепка резьбовая М4х0,7х11,6	100	PRO8.5203
	40		100	PRO8.5204
	60	винт М5х16, заклепка резьбовая М5х0,8х13	100	PRO8.5205
С использованием дюбеля Молли и хомута FR ПР (для поверхностей из ГКЛ и ГВЛ)				
	25	дюбель Молли М4х32	100	PRO8.5206
	40		100	PRO8.5207
	25	дюбель Молли М4х54	100	PRO8.5208
	40		100	PRO8.5209
	60	дюбель Молли М5х37	100	PRO8.5210
	60	дюбель Молли М5х52	100	PRO8.5211
С использованием самореза, дюбеля и хомута FR ПР (для бетонных поверхностей)				
	25	саморез 4,2х32, дюбель металлический 5х30	100	PRO8.5200
	40		100	PRO8.5201
	60	саморез 4,8х32, дюбель металлический 6х32	100	PRO8.5202

НОВИНКА


07.12. Гвозди для прямого монтажа

Гвозди для прямого монтажа «Промрукав» применяются для крепления различных изделий при помощи монтажного пистолета практически к любым несущим поверхностям. Благодаря особенностям конструктива и материалу изготовления гвоздей, возможен монтаж изделий не только к бетонным поверхностям различной прочности, но и к кирпичным стенам, или металлическим поверхностям толщиной до 5 мм включительно.

Преимущества:

- Кованые гвозди имеют «пулевидную» форму у основания, что позволяет им с лёгкостью пробивать различные поверхности крепления;
- Усиленные гвозди изготавливаются с уменьшенным диаметром у основания (с 3,0 до 2,7 мм), что обеспечивает более деликатный монтаж изделий к поверхностям крепления;
- Гвозди для прямого монтажа «Промрукав» имеют коррозионностойкое защитное покрытие, которое увеличивает их срок эксплуатации;
- Гвозди по бетону подходят для работы с большинством популярных монтажных газовых пистолетов.



Тип изделия	Длина, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
кованые	3x16	1000	PRO8.5804
	3x19	1000	PRO8.5806
	3x22	1000	PRO8.5808
усиленные	3x16	1000	PRO8.5805
	3x19	1000	PRO8.5807
	3x22	1000	PRO8.5809
	3x25	1000	PRO8.5810
	3x27	1000	PRO8.5811
	3x32	1000	PRO8.5812
	3x38	1000	PRO8.5813

07. КРЕПЁЖ