






ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ С ИЗМЕРЕНИЕМ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Бренд	REXANT	MASTECH			
Фото					
Артикул	13-3220 NEW	13-1308	13-1317 NEW	13-1311	13-1309
Модель	R200D	MS2101	MS2128	MS2138	MS2109A
Ключевые особенности модели	Компактный размер, переменный/ постоянный ток до 200 А, установка нуля при работе с постоянным током (DCA ZERO)	1000 А, температура	TRUE RMS, 6600 отсчетов, пусковой ток	Большой функционал, фонарик, бар-шкала	NCV, температура, скважность, топ клещи с измерением постоянного тока
Категория безопасности	CAT III 1000 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT III 600 V		
Максимальное значение	2000	4000	6600	4000	6000
Диаметр захвата	Ø 16 mm	Ø 42 mm	Ø 26 mm	Ø 40 mm	Ø 26 mm
Напряжение постоянного тока	600 V	1000 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	750 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	200 A	1000 A	600 A	1000 A	600 A
Переменный ток	200 A	1000 A	600 A	1000 A	600 A
Пусковой ток	-	-	●	-	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●
Сопротивление	20 MΩ	40 MΩ	66 MΩ	40 MΩ	60 MΩ
Емкость	20 mF	40 μF	66 mF	4 mF	4 mF
Частота	20 MHz	100 kHz	10 MHz	10 MHz	10 MHz
Скважность	-	●	●	●	●
Измерение температуры	-	-40~+750 °C	-	-	-20~+1000 °C / -4~+1832 °F
Автоматический выбор диапазона	-	●	●	●	●
Автовключение	●	●	●	●	●
TRUE RMS	●	-	●	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	-	●	●	●
Фонарик	-	-	●	●	●
Удержание данных	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	●	-	-	-	●
MAX	●	-	-	-	-
MAX/MIN	-	-	●	-	●
Относительные измерения	-	●	-	●	●
Бар-шкала	-	-	-	-	●