

Прожекторы светодиодные электрические LL-895 – LL-898

feron

Материал: алюминий.

-45...
+40°C

IP66

ГАРАНТИЯ
24
МЕСЯЦА



LL-895 ∠20° 4W

арт.51692	280Lm	2700K
арт.51693	280Lm	6400K
арт.51694	● зеленый	
арт.51695	● синий	
арт.51696	● красный	

LxWxH, мм (65x75x125mm)

LL-896 ∠20° 9W

арт.51697	720Lm	2700K
арт.51698	720Lm	6400K
арт.51699	● зеленый	
арт.51700	● синий	
арт.51701	● красный	

LxWxH, мм (90x90x150mm)

LL-897 ∠20° 25W





арт.51702	2000Lm	2700K
арт.51703	2000Lm	6400K
арт.51704	● зеленый	
арт.51705	● синий	
арт.51706	● красный	

LxWxH, мм (115x115x190mm)

LL-898 ∠20° 49W

арт.51707	3920Lm	2700K
арт.51708	3920Lm	6400K
арт.51709	● зеленый	
арт.51710	● синий	
арт.51711	● красный	

LxWxH, мм (150x150x180mm)



Светодиодные прожекторы для архитектурной и фасадной подсветки активно используются в художественной подсветке фасадов зданий, колонн, ниш. За счет направленного света в оптике линз с узким углом свечения можно подсвечивать определенные архитектурные элементы. Крепление позволяет регулировать направление свечения. За счет направленного света с углом свечения 20° можно подсвечивать определенные архитектурные элементы.