

REXANT

07-5262

Клемма СМК 222-422R

проходная разъемная 2 полюса

Материал: Полиамид 66

Количество полюсов: 2

Материал контактов: луженая медь

Зажим: сталь

Цвет: серый

Напряжение: 450 В

Типы подключаемых проводов: одножильные, многожильные

Ток: для одножильных проводов — 32 А, для многожильных проводов — 24 А

Номинальное поперечное сечение: 4 мм²

Номинальная присоединительная способность: 4x0.2-4 мм² (одножильный провод), 4x0.5-2,5 мм² (многожильный провод)

Рабочая температура: -40...+85 °С

Длина зачистки изоляции: 10 мм

50 шт.

Для соединения медных одножильных и многожильных проводников. Снимите изоляцию с соединяемых проводов (9-12мм), поднимите рычажок, вставьте провод в свободное гнездо клеммы, опустите рычажок. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ. **БЕРЕЧЬ** от детей и воды. Запрещается проводить монтаж/демонтаж проводов, находящихся под напряжением. Самостоятельно не ремонтировать. Запрещено использовать изделия, если оно повреждено или имеет признаки неисправности, при обнаружении дефектов – заменить. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. Продукт безопасен при использовании по назначению. Особых условий транспортировки не требует. При выходе из строя или истечении срока службы - утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в крытых, сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70%, при температуре -45...+50 °С. Срок службы 10 лет. Срок гарантии 3 года.

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd». Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China, Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3,

**IP20**

Дата изготовления:

Номер партии:



4 601004 278738