

REXANT

28-1625-13

КАБЕЛЬ-КАНАЛ БЫСТРОЙ УКЛАДКИ

16×25 мм

80 м

белый

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА.

Материал: ПВХ. Толщина стенки: 1,6 мм. Степень защиты: IP40. Тип крышки: Съемная универсальная (не в комплекте). Температура монтажа: -5...+60°C. Температура эксплуатации: -15°C...+60°C. Тип/способ крепления: Монтажные отверстия под перфоратор/пистолет. Хранить в крытых складских помещениях вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей при температуре воздуха от +10 °C до +40 °C. Не допускается хранение кабельных каналов с органическими растворителями и маслами. При хранении кабельные каналы укладываются на поверхность по всей длине, расстояние между опорными подкладками не должно превышать 1 м. Длина свободно свисающих концов кабельных каналов не должна превышать 0,5 м, максимальная высота штабеля – 2,5 м. Продукт безопасен при использовании по назначению. Срок службы 25 лет. Гарантия 12 месяцев. Изготовитель: ООО «СВЯЗЬСТРОЙСЕРВИС». Адрес изготовителя: 453120, Россия, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Салтыкова-Щедрина, дом №1Г, 1 этаж, помещения 38-55. Поставщик: ООО «СДС». Адрес поставщика: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата изготовления:

