



Предназначен для соединения подрозетников СЗМ2, СЗЕ3 и обеспечения межосевого расстояния 71 мм между ними. При этом СЗА3 образует закрытый канал для проводки. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

СЗА3 НГ

Кабель-канал
серии STANDART НГ

Технические характеристики

Длина	45 мм
Ширина	58 мм
Высота	24 мм
Стойкость к горению (огнестойкость)	850 °С
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	6,5 г



Крышка предназначена для установки на подрозетники. Устанавливается при помощи двух саморезов размером 3x20 мм, которые не входят в комплект. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

СЗА4 НГ

Крышка подрозетника
серии STANDART НГ

Технические характеристики

Диаметр	75 мм
Толщина	2,6 мм
Расстояние между центрами крепёжных отверстий	60 мм
Стойкость к горению (огнестойкость)	850 °С
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	14±1 г



Крышка предназначена для установки на подрозетники. Устанавливается при помощи двух саморезов размером 3x20 мм, которые не входят в комплект. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

СЗА5 НГ

Крышка подрозетника
серии STANDART НГ

Технические характеристики

Диаметр	71 мм
Толщина	2,7 мм
Расстояние между центрами крепёжных отверстий	60 мм
Стойкость к горению (огнестойкость)	850 °С
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	11±1 г