

Модели: ULT-V50-36W/4000K/К IP65 WHITE, ULT-V50-36W/6500K/К IP65 WHITE

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации светодиодного светильника.



IP65



Продукция Uniel соответствует требованиям
Технических регламентов Таможенного Союза


Общие сведения. Назначение

Светодиодные светильники серии ULT-V50 предназначены для работы в сетях переменного тока 230В/50Гц. Светодиодные линейные накладные светильники ULT-V50 предназначены **для внутреннего освещения** производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок.

Ударопрочный корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель матовый из оптического поликарбоната. Светильники могут соединяться последовательно до 10 штук. Для этого на конце светильника предусмотрена легко открываемая крышка отсека с клеммой.


Основные параметры и характеристики

Модель	ULT-V50-36W/4000K/К IP65 WHITE	ULT-V50-36W/6500K/К IP65 WHITE
Мощность, Ватт	36	36
Световой поток, люмен	3000	3000
Цветовая температура, К	4000	6500
Диапазон входного напряжения, В	180–240	
Частота, Гц	50	
Класс энергопотребления	A+	
Угол светового потока, °	120	
Индекс цветопередачи	≥80	
Коэффициент мощности cos φ	≥0,95	
Коэффициент пульсаций светового потока	≤5%	
Габаритные размеры, мм	1200х61х36	
Климатическое исполнение	УХЛ4	
Защита от пыли и влаги (IP)	65	
Класс защиты от поражения электрическим током	II	
Диапазон рабочих температур, °С	–10...+45	
Тест ЭМС	Да	
Количество светильников, соединяемых в одну линию, шт	10	



Правила и условия безопасной эксплуатации. Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

- Перед установкой светильника отключите напряжение сети переменного тока.
- Распакуйте светильник и внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Подсоедините питающий провод светильника к электрической сети и изолируйте все электрические соединения после соединения проводов.
- Установите монтажные клипсы на потолок или стену и надежно зафиксируйте клипсы на поверхности.
- Установите светильник в монтажные клипсы.
- Не оставляйте разъем светильника оголенным, установите заглушку (входит в комплект) на разъем на противоположном от подключенного в сеть 230 В 50 Гц конце светильника.
- При необходимости последовательного соединения откройте крышку на конце светильника с помощью защелок. Открутите уплотнительную гайку гермоввода. Проденьте провода в гайку и в канал гермоввода. Зафиксируйте провода в клемме: синий – N (нейтраль), коричневый – L (фаза). Закройте крышку отсека на защелки. Не оставляйте разъем светильника оголенным, установите заглушку на разъем светильника последнем в данной цепи.



! Запрещается устанавливать светильники в непосредственной близости от нагревательных приборов и в местах, где затруднена конвекция воздуха для эффективного отвода тепла от корпуса светильника.

– Запрещается монтаж светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, листы фанеры или материалы на основе дерева тоньше 3 мм.

Комплект поставки

Светодиодный светильник (1 шт.), монтажные клипсы для накладного монтажа (2 шт.), заглушка (1 шт.), инструкция по эксплуатации/гарантийный талон (1 шт.).

Меры предосторожности

- Запрещается эксплуатация светильников с трещинами и сколами на поверхности корпуса и светорассеивателя.
- Запрещается подключение светильников к поврежденной электропроводке.
- Монтаж, чистку и замену производить только при отключенном питании электрической сети.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантийный срок предприятия-изготовителя – два года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Замене в течение гарантийного периода эксплуатации подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений корпуса.

Срок службы до 30 000 часов.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от – 40 до +50 °С.

При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей

Если светильник стал работать нестабильно и моргать, его следует заменить.

В случае обнаружения других неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону: +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (423) 273 77 18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05. E-mail: retail@unimarket.org.

Изделие		Номер серии SA021221
		Дата изготовления 12 2021
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru, uniel.shop

Внимание! Производитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий, без предварительного уведомления.