



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОКА
-----------------	-----------------	------------------

ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ КОРОТКОЗВЕННАЯ DIN 766



Цепь имеет оцинкованное покрытие, надежно защищено от коррозии и отличается долговечностью. Состоит из звеньев из оцинкованной углеродистой стали. Конструктивно выполнена в виде гибкого такелажного элемента в виде продетых друг в друга овальных звеньев, скрученных из проволоки круглого сечения. За счет своей конструкции короткозвенная цепь способна выдерживать большие нагрузки и имеет низкую степень растяжимости, предназначена для использования в качестве растяжек и подвесок в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и прочих отраслях. Не предназначена для ударных нагрузок. Позволяет использовать ее при больших нагрузках, чем DIN763. Внутренняя длина звена 16-28 мм. Отгружается бухтами.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.

31439	3мм (1м)	60
31440	4мм (1м)	40
31441	5мм (1м)	30
31442	6мм (1м)	20
31444	8мм (1м)	10
31446	10мм (1м)	10

ТРОС СТАЛЬНОЙ (DIN 3055)



Трос стальной предназначается для изготовления такелажа, растяжек, подвесок не грузового назначения. Покрытие - белый цинк. Отгружается бухтами.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.

31450	1мм (1м)	200
31451	1,5мм (1м)	200
31452	2мм (1м)	200
31453	3мм (1м)	200
31454	4мм (1м)	200
31455	5мм (1м)	100
31456	6мм (1м)	100
31457	8мм (1м)	100
31458	10мм (1м)	100

КАТЕГОРИЯ «20»
НОВИНКА



31452-20	2мм (20м)	1
31453-20	3мм (20м)	1
31454-20	4мм (20м)	1
31455-20	5мм (20м)	1
31456-20	6мм (20м)	1

КАТЕГОРИЯ «5»
НОВИНКА



31452-5	2мм (5м)	1
31453-5	3мм (5м)	1
31454-5	4мм (5м)	1
31455-5	5мм (5м)	1
31456-5	6мм (5м)	1

ТРОС СТАЛЬНОЙ В ОПЛЕТКЕ ПВХ DIN 3055



Трос оцинкованный в ПВХ (поливинилхлорид) оболочке представляет собой прочное и надежное грузовое устройство с дополнительной защитой от внешних воздействий. Это сочетание оцинкованной стальной жилы и оболочки из ПВХ обеспечивает высокую степень надежности и долговечности в широком спектре применений. Трос стальной предназначается для изготовления такелажа, растяжек, подвесок не грузового назначения. Отгружается бухтами.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 М.

31460	2/3мм (1м)	200
31461	3/4мм (1м)	200
31462	4/5мм (1м)	200
31448	6/8мм (1м)	100
31449	8/10мм (1м)	100

КАТЕГОРИЯ «20»
НОВИНКА



31460-20	2/3мм (20м)	1
31461-20	3/4мм (20м)	1
31462-20	4/5мм (20м)	1
31448-20	6/8мм (20м)	1

КАТЕГОРИЯ «5»
НОВИНКА



31460-5	2/3мм (5м)	1
31461-5	3/4мм (5м)	1
31462-5	4/5мм (5м)	1
31448-5	6/8мм (5м)	1

КАРАБИН ПРУЖИННЫЙ УСИЛЕННЫЙ DIN 5299C



Изделия для соединения крепежных элементов между собой, подходит для временного крепления канатов, цепей и тросов к кольцевым элементам. Карабины нормируются по диаметру прутка.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

31474	5мм (1шт.)	100
31476	6мм (1шт.)	100
31478	8мм (1шт.)	50
31480	10мм (1шт.)	25
31481	12мм (1шт.)	15

СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ (ПРЯМОЙ ТИП)



Стальная оцинкованная скоба (прямого типа) применяется для быстрого соединения цепей и тросов между собой или крепления их к чему-либо.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

31515	5мм (1шт.)	100
31516	6мм (1шт.)	100
31518	8мм (1шт.)	50
31520	10мм (1шт.)	20
31522	12мм (1шт.)	20

СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПЕЙ



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для ремонта и удлинения цепей.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

31533	3мм (1шт.)	100
31534	4мм (1шт.)	100
31535	5мм (1шт.)	100
31536	6мм (1шт.)	100
31538	8мм (1шт.)	50
31540	10мм (1шт.)	25

КАРАБИН ВИНТОВОЙ



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения и ремонта цепей всех типов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

31460	2/3мм (1м)	200
31461	3/4мм (1м)	200
31462	4/5мм (1м)	200
31448	6/8мм (1м)	100
31449	8/10мм (1м)	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОКА
-----------------	-----------------	------------------

31464	4мм (1шт.)	100
31465	5мм (1шт.)	100
31466	6мм (1шт.)	100
31468	8мм (1шт.)	25
31470	10мм (1шт.)	25
31472	12мм (1шт.)	25

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DIN 741



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения стальных тросов, а также для создания петель на концах тросов. Размер определяется по диаметру применяемого троса.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

31483	3мм (1шт.)	100
31495	5мм (1шт.)	100
31496	6мм (1шт.)	100
31498	8мм (1шт.)	50
31500	10мм (1шт.)	50
31502	12мм (1шт.)	25
31506	16мм (1шт.)	20

РЫМ-БОЛТ DIN 580



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется при ведении такелажных работ для крепления цепей и тросов. Размер рым-болта определяется по резьбовой части.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

31546	6мм (1шт.)	50
31547	8мм (1шт.)	50
31548	10мм (1шт.)	25
31549	12мм (1шт.)	25
31550	14мм (1шт.)	20
31551	16мм (1шт.)	20
31552	20мм (1шт.)	10
31553	24мм (1шт.)	10

РЫМ-ГАЙКА DIN 582



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется при ведении такелажных работ для крепления цепей и тросов. Размер рым-гайки определяется по резьбовой части.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

31557	6мм (1шт.)	50
31558	8мм (1шт.)	50
31559	10мм (1шт.)	25
31560	12мм (1шт.)	25
31561	14мм (1шт.)	20
31562	16мм (1шт.)	20
31563	20мм (1шт.)	10
31564	24мм (1шт.)	10

ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО DIN 1480



Специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах. С помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей, и др.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

31460	2/3мм (1м)	200
31461	3/4мм (1м)	200
31462	4/5мм (1м)	200
31448	6/8мм (1м)	100
31449	8/10мм (1м)	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОКА
-----------------	-----------------	------------------

31567	5мм (1шт.)	100
31568	6мм (1шт.)	100
31569	8мм (1шт.)	50
31570	10мм (1шт.)	50
31571	12мм (1шт.)	10
31572	14мм (1шт.)	10
31573	16мм (1шт.)	5

КОУШ DIN 6899



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется в различных грузоподъемных устройствах, а также предназначен для установки на трос (канат), при создании петли, предохраняя его от перетирания.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

31574	5х6мм (1шт.)	50
31575	6х7мм (1шт.)	50
31576	7х8мм (1шт.)	50
31577	9х10мм (1шт.)	50
31578	11х12мм (1шт.)	50
31579	13х14мм (1шт.)	20
31581	18х20мм (1шт.)	10

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DUBLEX



Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения стальных тросов, а также для создания петель на концах тросов.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.

31582	2 мм (1шт.)	200
31583	3 мм (1шт.)	100
31584	4 мм (1шт.)	100
31585	5 мм (1шт.)	100
31586	6 мм (1шт.)	100
31587	8 мм (1шт.)	50

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКУ), ПРОФИ, FIT



Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

56703-3	PH 3 x 25 (2шт.)	1/200
56730-3	PZ 0 x 25 (2шт.)	1/200
56733-3	PZ 3 x 25 (2шт.)	1/200

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, ОЦИНКОВКА, FIT



Материал: оцинкованная инструментальная сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.

КАТЕГОРИЯ «2,3»

64250-3	8,0 мм / 1/2" (7-13 мм) (2шт.)	1/200
64251-3	8,0 мм / 5/8" (10-16 мм) (2шт.)	1/200
64252-3	8,0 мм / 3/4" (13-19 мм) (2шт.)	1/200
64253-3	8,0 мм / 7/8" (16-23 мм) (2шт.)	1/200
64254-3	8,0 мм / 1" (13-26 мм) (2шт.)	1/200