



Шланг садовый STANDARD

- Идеально подходит для умеренной интенсивности использования
- Трехслойный, изготовлен из высококачественного поливинилхлорида
- Армирован нейлоновыми нитями
- Допустимый перепад рабочих температур от -20°C до +50°C
- Поверхность шланга не восприимчива к ультрафиолетовым лучам

Диаметр	Длина	Макс. / рабочее давление	Упаковка	Артикул
1/2"	15 м	20 / 6 атм	Карточка	429000-1/2-15
1/2"	25 м	20 / 6 атм		429000-1/2-25
1/2"	50 м	20 / 6 атм		429000-1/2-50
3/4"	15 м	15 / 5 атм		429000-3/4-15
3/4"	25 м	15 / 5 атм		429000-3/4-25
3/4"	50 м	15 / 5 атм		429000-3/4-50
1"	25 м	10 / 3 атм		429000-1-25



Шланг-дождеватель

Предназначен для щадящего полива цветочных клумб, живых изгородей, семян и молодых побегов.

- Бережный полив растений, достигаемый мелко-дисперсным орошением
- Изготовлен из высококачественного поливинилхлорида
- Равномерный полив благодаря специальным прорезям по всей длине шланга
- Шланг обладает высокой износостойкостью, что обеспечивает длительный срок службы

Длина	Макс. площадь полива	Упаковка	Артикул
7,5 м	22 м ²	Карточка	8-429015-7
15 м	45 м ²		8-429015-15



Набор поливочный

Используется на садово-огородных участках при проведении поливочных работ.

- Легкий и прочный трехслойный шланг, армированный полиамидными нитями
- Превосходно сохраняет первоначальную форму, не скручивается
- Экологически чистый: не содержит кадмий и барий
- Внутренняя поверхность шланга исключает возможность возникновения водорослей
- Допустимый перепад рабочих температур от -10°C до +50°C
- Поверхность шланга не восприимчива к ультрафиолетовым лучам
- Комплектация: шланг поливочный 1/2" x 15 м
наконечник поливочный
соединитель 1/2"
соединитель 1/2" с автостопом
адаптер внешний 1/2"-3/4"

Диаметр	Длина	Макс. давление	Упаковка	Артикул
1/2"	15 м	20 атм	Карточка	428497-1/2-15
3/4"	15 м	20 атм		428497-3/4-15