

Информация о продукции

74 01 160

Кусачки боковые особой мощности

DIN ISO 5749



- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле



назначения

Номер артикула	74 01 160
EAN	4003773033141
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с пластиковыми рукоятками
Вес	178 g
Размеры	160 x 53 x 16 mm
Норма	DIN ISO 5749
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Форма	0
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 3,4 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,0 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Возможны технические изменения и ошибки

