

R REXANT

ЭКСПРЕСС-КЛЕММА

СМК 773-602 С ПАСТОЙ, 2-ПРОВОДНАЯ 0,75-4 мм²

Материал корпуса	полиамид 66	Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Контакты	луженая медь	Номинальная присоединительная способность	2х0,75-4 мм ² (одножильный провод)
Количество контактов	2	Длина зачистки изоляции	12 мм
Цвет	прозрачный	Рабочая температура	-40...+85 °С
Напряжение	400 В		
Ток	32 А		

50 шт.

**НИЗКИЙ
НАГРЕВ**

медная основа

**ЛУЖЕННЫЕ
КОНТАКТЫ**для подключения
алюминиевого или
медного провода

Для соединения медных одножильных проводников. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в крытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70% и температуре -45...+50 °С. Снимите изоляцию с соединяемых проводов (9-12 мм), вставьте зачищенный конец в свободное гнездо клеммы до упора. Монтаж производится в соответствии с правилами техники безопасности. Беречь от детей и воды. Запрещено производить монтаж/демонтаж проводов, находящихся под напряжением. Самостоятельно не ремонтировать. Запрещено использовать изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности, при обнаружении дефектов его необходимо заменить. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. Продукт безопасен при использовании по назначению. Особых условий транспортировки не требует. При выходе из строя или истечении срока службы — утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Срок службы 10 лет. Гарантия 3 года. Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, биддинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Арт. 07-5274



Дата изготовления/Номер партии:

EAC



IP20

