

**ЭРА®**

# Арматура для СИП

**НОВИНКА**

КОД ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ФОТО	НАЗНАЧЕНИЕ	СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ
Б0064245	МЈРТ-16	Гильза изолированная фазная ЭРА МЈРТ-16 (ГИФ-16)		Гильзы ГИФ предназначены для соединения токопроводящих жил СИП-2 и СИП-4 в пролетах с несущей нейтралью. Внутренняя полость алюминиевой части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность алюминия от окисления, снижающей контактное сопротивление, что приводит к значительному снижению потерь электроэнергии.	16 мм <sup>2</sup>
Б0064261	МЈРТ-25	Гильза изолированная фазная ЭРА МЈРТ-25 (ГИФ-25)			25 мм <sup>2</sup>
Б0064255	МЈРТ-35	Гильза изолированная фазная ЭРА МЈРТ-35 (ГИФ-35)			35 мм <sup>2</sup>
Б0064233	МЈРТ-50	Гильза изолированная фазная ЭРА МЈРТ-50 (ГИФ-50)			50 мм <sup>2</sup>
Б0064229	МЈРТ-70	Гильза изолированная фазная ЭРА МЈРТ-70 (ГИФ-70)			70 мм <sup>2</sup>
Б0064239	МЈРТ-95	Гильза изолированная фазная ЭРА МЈРТ-95 (ГИФ-95)			95 мм <sup>2</sup>
Б0064247	СРТАУ-25	Наконечник герметичный изолированный ЭРА СРТАУ-25		Изолированные наконечники типа СРТА предназначены для оконцевания провода марки СИП-2 и СИП-4 при выполнении контактного присоединения к электроустановкам. *Наконечник фиксируется на токоведущей шине или на вводах электрических устройств; *Наконечник предназначен для медных и алюминиевых шин.	25 мм <sup>2</sup>
Б0064219	СРТАУ-35	Наконечник герметичный изолированный ЭРА СРТАУ-35			35 мм <sup>2</sup>
Б0064193	СРТАУ-50	Наконечник герметичный изолированный ЭРА СРТАУ-50			50 мм <sup>2</sup>
Б0064246	СРТАУ-54,6	Наконечник герметичный изолированный ЭРА СРТАУ-54,6			54,6 мм <sup>2</sup>
Б0064202	СРТАУ-70	Наконечник герметичный изолированный ЭРА СРТАУ-70			70 мм <sup>2</sup>
Б0064226	СРТАУ-95	Наконечник герметичный изолированный ЭРА СРТАУ-95			95 мм <sup>2</sup>

КОД ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ФОТО	НАЗНАЧЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Б0064244	Р4Х-150	Зажим прокалывающий ответвительный ЭРА Р4Х-150 (25-150/25-150) (ОЗМ-150, SLIW58R, СТ25-150Р, Р150, UZA-11-D35-D150-1)		Предназначен для герметичного соединения и ответвления СИП. Алюминиевая срывная гайка позволяет производить монтаж без динамометрического ключа.*Метизы изготовлены из стали с оцинкованным покрытием.*Контактные пластины покрыты силиконовой смазкой для предотвращения процессов коррозии и дополнительной герметичности.*Корпус изготовлен из полиамида PA66, устойчивого к ультрафиолету и отрицательным температурам.	Диапазон сечения магистрали: 25-150 мм <sup>2</sup> Диапазон сечения ответвления: 25-150 мм <sup>2</sup>
Б0064205	РА-4Х(95-185)	Зажим анкерный ЭРА РА-4Х(95-185)		Предназначен для натяжного крепления провода СИП-4 на магистрали и ответвлениях от магистрали.	Диапазон сечения: 4x95/4x185 мм <sup>2</sup>
Б0064276	В-16/320	Крюк монтажный ЭРА В16/320		Предназначен для крепления анкерных и поддерживающих зажимов на опорах с монтажными отверстиями. Изготовлены из стали с покрытием из цинка	Длина: 320 мм Диаметр резьбы: 16 мм
Б0064254	В-20/320	Крюк монтажный ЭРА В20/320			Длина: 320 мм Диаметр резьбы: 20 мм
Б0064267	PS-1500	Кронштейн поддерживающий ЭРА PS-1500		Предназначен для крепления анкерных и клиновых зажимов к опоре с круглым или квадратным сечением .	Разрушающая нагрузка: 12 кН.