

## ПАСПОРТ

**1. Наименование продукции (тип, марка, модель):**

Стяжка кабельная стальная представляет собой ленту из нержавеющей стали AISI 304 без покрытия или с полимерным покрытием, на конце которой находится неразъемный замковый механизм одностороннего действия. Фиксация обеспечивается при помощи шарикового самофиксирующего замка.


**2. Область применения:**

Стяжка кабельная стальная и с полимерным покрытием предназначена для бандажирования и крепежа в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, радиации, влажности и экстремального перепада температур.

**3. Комплектность:**

Товар в герметичной упаковке.

**4. Характеристики и параметры:**



Артикул	Длина, мм (L)	Ширина рабочей поверхности, мм (W)	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка, кг	Кол-во в уп.
07-0118	100	4,6	22	60	50
07-0118-10	100	4,6	22	60	10
07-0118-100	100	4,6	22	60	100
07-0158	152	4,6	35	60	50
07-0158-10	152	4,6	35	60	10
07-0158-100	152	4,6	35	60	100
07-0160	152	7,9	35	80	50
07-0160-10	152	7,9	35	80	10
07-0208	200	4,6	53	60	50
07-0208-10	200	4,6	53	60	10
07-0208-100	200	4,6	53	60	100
07-0210	200	7,9	53	80	50
07-0210-10	200	7,9	53	80	10
07-0210-100	200	7,9	53	80	100
07-0258	250	4,6	65	60	50
07-0258-10	250	4,6	65	60	10
07-0258-100	250	4,6	65	60	100
07-0260	250	7,9	65	80	50
07-0260-10	250	7,9	65	80	10
07-0260-100	250	7,9	65	80	100
07-0308	300	4,6	80	60	50
07-0308-10	300	4,6	80	60	10
07-0308-100	300	4,6	80	60	100

# REXANT

Артикул	Длина, мм (L)	Ширина рабочей поверхности, мм (W)	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка, кг	Кол-во в уп.
07-0310	300	7,9	80	80	50
07-0310-10	300	7,9	80	80	10
07-0310-100	300	7,9	80	80	100
07-0368	360	4,6	95	60	50
07-0368-100	360	4,6	95	60	100
07-0408	400	4,6	108	60	50
07-0410	400	7,9	108	80	50
07-0410-100	400	7,9	108	80	100
07-0510	500	7,9	150	80	50
07-0528	520	4,6	150	60	50
07-0609	600	7,9	170	80	50
07-0158-5	152	4,6	35	60	50
07-0208-5	200	4,6	53	60	50
07-0308-5	300	4,6	80	60	50
07-0428-5	400	4,6	108	60	50

## 5. Правила и условия монтажа:

Температура монтажа: для стяжки без покрытия -60...+150, для стяжки с полимерным покрытием -40...+85

Температура эксплуатации: для стяжки без покрытия -80...+538, для стяжки с полимерным покрытием -80...+150

При планировании размещения мест закрепления необходимо учитывать распределение нагрузки – при равномерной нагрузке места крепления рекомендуется располагать равномерно, при наличии сосредоточенной нагрузки, места крепления рекомендуется располагать более плотно в месте воздействия усилий.

Затяжку необходимо производить специальным инструментом, предназначенным для затяжки и обрезки ленты. При затяжке и обрезке конца ленты необходимо следовать инструкциям, указанным в паспорте используемого инструмента.

## 6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

## 7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

При монтаже ленты запрещается использовать хомуты, имеющие механические повреждения и следы коррозионного разрушения.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

## 8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие повторному использованию, ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

## 9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условия транспортировки и хранения не требует.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## 10. Дата изготовления, срок годности, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке.

Срок службы не ограничен.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Не распространяются гарантийные обязательства в случаях: нарушения мер предосторожности, указанных в настоящем паспорте изделия; механических повреждений; если изделие используется не по назначению; повреждений, вызванных хранением и транспортировкой.

## 11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3