



R REXANT

Теплый пол кабельный Slim

- Экранирование защищает от помех и механических повреждений.
- Тонкий кабель не влияет на высоту финишного покрытия.
- Увеличенная мощность 18 Вт/м.

Артикул	Площадь обогрева, м ²	Длина, м	Мощность, Вт
51-0501-3	1,2-1,8	15	270
51-0502-3	1,8-2,5	21	370
51-0503-3	2,5-3,6	30	550
51-0504-3	3,6-4,5	39	700
51-0505-3	4,5-6,5	55	1000
51-0506-3	6,5-8,5	70	1250
51-0507-3	8,5-12,5	105	1900
51-0508-3	12,5-14,5	128	2300
51-0509-3	14,5-16,5	145	2600

Под плитку и камень



R REXANT

Теплый пол кабельный Standard

- Экранирование защищает от помех и механических повреждений.
- Быстрый и равномерный нагрев.

Артикул	Площадь обогрева, м ²	Длина, м	Мощность, Вт
51-0512-3	0,9-1,2	10	150
51-0513-3	1,3-2,6	20	300
51-0514-3	2,7-3,8	30	450
51-0515-3	3,7-5,0	40	600
51-0516-3	4,7-6,3	50	750
51-0517-3	5,6-7,5	60	900
51-0518-3	7,5-10,0	80	1200
51-0519-3	9,4-12,5	100	1500
51-0520-3	11,2-15,0	120	1800
51-0521-3	13,0-17,5	140	2100
51-0522-3	15,0-20,0	160	2400
51-0523-3	17,0-22,5	180	2700

Под плитку и камень

R REXANT

Монтажная перфорированная лента для теплого пола

Артикул	Длина, м	Размер, мм
07-7110-4	10	20x0,55
07-7121-4	20	20x0,55