

Светильник ДАУНЛАЙТ SMD IP44

12 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
LE-SBO-16-010-7585-4-Д	1350	12	4000	опаловый	3675.00

Характеристики	
КСС	Д
Степень защиты, IP	44/20
FORM_ORDER	У
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260/50
Габаритные размеры (дхВ), мм	140х63
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	145х160х85
Посадочное отверстие (d), мм	115-125
Вес брутто, кг	0,6
Вес нетто, кг	0,5
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	II
Кол-во светодиодов, шт	60
Пulsации светового потока, менее %	≤ 2%
Индекс цветопередачи, CRI	80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	100 000

Цвет корпуса в цвет RAL	LE-0894
БАП	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



Светильник ДАУНЛАЙТ SMD IP44

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 12 Вт

Светодиодные светильники направленного света серии ДАУНЛАЙТ применяются для встраиваемого монтажа в подвесные потолки из гипсокартона или аналогичных листовых материалов, а также в потолки типа Армстронг, Грильято и т.п.

Корпус светильника выполнен из литого алюминия. Внешнее алюминиевое кольцо окрашено белой порошковой краской, по желанию заказчика может быть окрашено в цвет по шкале RAL. Степень пылевлагозащиты светильника IP44. Источник питания вынесен отдельно, степень защиты IP20.

Опаловый рассеиватель позволяет равномерно распределять световой поток и исключает эффект ослепленности.

Светильники снабжены надёжными пружинными крепежами для фиксации в потолке.

По запросу светильники могут поставляться в исполнении с блоком аварийного питания, диммируемым драйвером и светодиодами с необходимой цветовой температурой.

Светодиодные светильники серии ДАУНЛАЙТ являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО с лампами 2x26 Вт.

Преимущества

- Литой алюминиевый корпус
- Стальной гермоввод
- Равномерный свет без эффекта ослепленности
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Высокая эффективность
- Простой монтаж при помощи надёжных пружинных зажимов
- Гарантийный срок 5 лет

