

КОРОБКИ ПРИБОРНЫЕ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65

Серия приборных коробок для открытого монтажа предназначена для установки в них коммутационных устройств, клеммников, электронных приборов и плат, устройств индикации, счетчиков, табло и др. На дне коробки вдоль стенок отлиты вертикальные опоры, в которые вворачиваются саморезы при установке приборов. Коробки поставляются в разной комплектации: пустые, с монтажной платой МП58XX или с DIN-рейкой шириной 35 мм. Толщина оцинкованной монтажной платы составляет 1,5 мм. Степень защиты коробок IP65, что обеспечивается уплотнением, которое заливается по периметру крышки, а также применением пластиковых кабельных вводов PG и MG (см. раздел «Кабельные вводы пластиковые IP68»). Для установки гермовводов в корпусе выбиваются отверстия по кольцевым утончениям соответствующего диаметра. Коробки имеют модификации крышек: высокие и низкие, прозрачные и непрозрачные. Основные цвета коробок: светло-серые и красные.


Коробки, отлитые из полистирола и АБС-пластика, предназначены для установки внутри помещений, а отлитые из поликарбоната – для наружной установки. Все эти коробки надежно защищают установленные в них приборы от воздействия вредных факторов внешней среды: влага, пыль, грязь, температура, удары.

При индивидуальной упаковке каждая коробка снабжена этикеткой со штрихкодом и артикулом, в артикуле добавляется буква «и».

Также в ассортименте присутствует коробка КР2801-250, выполненная из полипропилена со степенью защиты IP44.



КР28XX
-110; -111; -113; -410;
-411; -413; -710; -711; -713



КР28XX
-420; -421; -423;
-720; -721; -723



КР28XX
-310; -311; -313; -610;
-611; -613; -910; -911; -913



КР28XX
-620; -621; -623;
-920; -921; -923



КР28XX
-140; -141; -143; -440;
-441; -443; -740; -741; -743