

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

- Универсальность и простота установки
- Гарантия до 50 лет
- Соответствие международным требованиям безопасности

Нагревательные маты. Серия Classic



REXANT

- Готовые комплекты для монтажа
- Стекловолоконная основа
- Фторопластовая оболочка

Артикул	Погонная мощность, Вт/м ²	Площадь, м ²	Мощность, Вт	Площадь укладки, м ²
51-0501-2	150	0,5	75	1 × 0,5
51-0502-2	150	1	150	2 × 0,5
51-0503-2	150	1,5	225	3 × 0,5
51-0504-2	150	2	300	4 × 0,5
51-0505-2	150	2,5	375	5 × 0,5
51-0506-2	150	3	450	6 × 0,5
51-0507-2	150	3,5	525	7 × 0,5
51-0508-2	150	4	600	8 × 0,5
51-0509-2	150	5	750	10 × 0,5
51-0510-2	150	6	900	12 × 0,5
51-0512-2	150	7	1050	14 × 0,5
51-0514-2	150	8	1200	16 × 0,5
51-0516-2	150	9	1350	18 × 0,5
51-0519-2	150	10	1500	20 × 0,5
51-0520-2	150	11	1650	22 × 0,5
51-0524-2	150	12	1800	24 × 0,5
51-0525-2	150	13	1950	26 × 0,5
51-0526-2	150	14	2100	28 × 0,5
51-0527-2	150	15	2250	30 × 0,5

Нагревательные маты. Серия Extra



REXANT

- Готовые комплекты для монтажа
- Стекловолоконная клейкая основа
- Цельнопаяная муфта

Артикул	Погонная мощность, Вт/м ²	Площадь, м ²	Мощность, Вт	Площадь укладки, м ²
51-0504	160	2	360	4 × 0,5
51-0506	160	3	480	6 × 0,5
51-0510	160	5	800	10 × 0,5
51-0520	160	10	1600	20 × 0,5

Кабельный теплый пол. Серия Slim



REXANT

- Укладка в помещениях со сложной геометрией
- Супертонкий кабель 3 мм
- Фторопластовая оболочка жил

Артикул	Погонная мощность, Вт/м ²	Площадь, м ²	Мощность, Вт	Площадь укладки, м ²
51-0502-3	18	21	370	1,8...2,5
51-0503-3	18	30	550	2,5...3,6
51-0504-3	18	39	700	3,6...4,5
51-0505-3	18	55	1000	4,5...6,5
51-0506-3	18	70	1250	6,5...8,5
51-0507-3	18	105	1900	8,5...12,5
51-0508-3	18	128	2300	12,5...14,5
51-0509-3	18	145	2600	14,5...16,5

Кабельный теплый пол. Серия Standard



REXANT

- Укладка в помещениях со сложной геометрией
- Готовые комплекты для монтажа
- Фторопластовая оболочка жил

Артикул	Погонная мощность, Вт/м ²	Площадь, м ²	Мощность, Вт	Площадь укладки, м ²
51-0512-3	15	10	150	0,9...1,2
51-0513-3	15	20	300	1,3...2,6
51-0514-3	15	30	450	2,7...3,8
51-0515-3	15	40	600	3,7...5
51-0516-3	15	50	750	4,7...6,3
51-0517-3	15	60	900	5,6...7,5
51-0518-3	15	80	1200	7,5...10
51-0519-3	15	100	1500	9,4...12,5
51-0520-3	15	120	1800	11,2...15
51-0522-3	15	160	2400	15...20
51-0523-3	15	180	2700	17...22,5

Монтажная перфорированная лента



REXANT

- Устойчивость к коррозии
- Высокая механическая прочность

Артикул	Длина, м	Ширина, мм
07-7110-4	10	20
07-7121-4	20	20