

Удлинитель и сетевые фильтры

Сетевые фильтры

Серия SF-1

Сетевой фильтр с максимальным уровнем защиты: защита от высокочастотных и импульсных помех (LC-фильтр), защита от грозы, защита от короткого замыкания и перенапряжения.



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Максимальная мощность, А/Вт: 16/3500
- Заземление: да
- Защита от перегрузки: плавкий предохранитель
- Защита от импульсных помех: варистор
- Время срабатывания защиты от импульсной помехи, нс: <=1
- Максимальный ток импульсной помехи, А: 7500
- Порог ограничения напряжения, В: 275
- Материал: поликарбонат
- Защита от высокочастотных помех: LC-фильтр

Код товара	Артикул	Количество розеток	Защита от грозовых разрядов газоразрядник
Б0027844	SF-1e-W	1	

Серия SFU

Сетевые фильтры с USB защищают аудиовидеотехнику, компьютеры, телефоны и другую технику от высокочастотных и импульсных помех. А также защищают подключаемые устройства от токов перегрузки и короткого замыкания.



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ПВС
- Максимальная мощность, А/Вт: 10/2200
- Заземление: да
- Защита от перегрузки: термореле
- Защита от импульсных помех: варистор
- Время срабатывания защиты от импульсной помехи, нс: <=1
- Максимальный ток импульсной помехи, А: 7500
- Порог ограничения напряжения, В: 275
- Материал: поликарбонат

Код товара	Артикул	USB разъемы	Количество розеток	Длина шнура, м	Выключатель
С0043327	SFU-5es-2m-W	2 USB x 2.1A	5	2	да
С0043326	SFU-5es-2m-B	2 USB x 2.1A	5	2	да
С0043328	SFU-5es-2m-I	2 USB x 2.1A	5	2	да



Серия USF

Сетевой фильтр с базовым уровнем защиты: защита от импульсных помех, защита от перегрузки и короткого замыкания



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ПВС
- Максимальная мощность, А/Вт: 10/2200
- Заземление: да
- Защита от перегрузки: термореле
- Порог ограничения напряжения, В: 275
- Материал: полипропилен



Код товара	Артикул	Количество розеток	Длина шнура, м	Выключатель
Б0019031	USF-5es-1.5m-W	5	1.5	да
Б0019032	USF-5es-1.5m-B	5	1.5	да
Б0019033	USF-5es-3m-W	5	3	да
Б0019034	USF-5es-3m-B	5	3	да
Б0019035	USF-5es-3m-I	5	3	да
Б0019738	USF-5es-5m-W	5	5	да
Б0019737	USF-5es-5m-B	5	5	да
Б0019739	USF-5es-5m-I	5	5	да
Б0037260	USF-6es-1,5m-W-BOX	6	1.5	да
Б0037261	USF-6es-1,5m-B-BOX	6	1.5	да
Б0037262	USF-6es-3m-W-BOX	6	3	да
Б0037263	USF-6es-3m-B-BOX	6	3	да
Б0037264	USF-6es-5m-W-BOX	6	5	да
Б0037265	USF-6es-5m-B-BOX	6	5	да
Б0019037	USF-5es-1.5m-USB-W	5	1.5	да
Б0019036	USF-5es-1.5m-USB-B	5	1.5	да

Серия USF с USB

Сетевой фильтр с базовым уровнем защиты и с USB портами для зарядки портативных устройств.



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ПВС
- Максимальная мощность, А/Вт: 10/2200
- Заземление: да
- Защита от перегрузки: термореле
- Защита от импульсных помех: варистор
- Время срабатывания защиты от импульсной помехи, нс: <=1
- Максимальный ток импульсной помехи, А: 7500
- Порог ограничения напряжения, В: 275
- Материал: полипропилен



Код товара	Артикул	USB разъемы	Количество розеток	Длина шнура, м	Выключатель
Б0059571	USF-4es-1,5m-2xUSBAC-W	1 USB A+1 USB C x 2.4A	4	1.5	да
Б0059572	USF-4es-1,5m-2xUSBAC-B	1 USB A+1 USB C x 2.4A	4	1.5	да
Б0059573	USF-4es-3m-2xUSBAC-W	1 USB A+1 USB C x 2.4A	4	3	да
Б0059574	USF-4es-3m-2xUSBAC-B	1 USB A+1 USB C x 2.4A	4	3	да
Б0059567	USF-4es-1,5m-3xUSBA-W	3 USB A x 3.1A	4	1.5	да
Б0059568	USF-4es-1,5m-3xUSBA-B	3 USB A x 3.1A	4	1.5	да
Б0059569	USF-4es-3m-3xUSBA-W	3 USB A x 3.1A	4	3	да
Б0059570	USF-4es-3m-3xUSBA-B	3 USB A x 3.1A	4	3	да

Серия USF-M

Сетевой фильтр с начальным уровнем защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания.



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ПВС
- Максимальная мощность, А/Вт: 10/2200
- Заземление: да
- Защита от перегрузки: термореле
- Материал: полипропилен



Код товара	Артикул	Количество розеток	Длина шнура, м	Выключатель
Б0019741	USF-M-4es-1.5m-W	4	1.5	да
Б0019740	USF-M-4es-1.5m-B	4	1.5	да

Бытовые удлинители

Серия UDL-6 GREEN LINE

Бытовые удлинители новой серии GREEN LINE. Облегченный форм-фактор колодки. Компактный бытовой удлинитель с плоским проводом ШВВП на максимальную мощность до 1300 Вт / 6 А. Подходит для приборов небольшой мощности, таких как зарядки для мобильных устройств, настольные лампы.



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ШВВП
- Материал: полипропилен
- Максимальная мощность, А/Вт: 6/1300
- Заземление: нет



Код товара	Артикул	Сечение провода, мм	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Выключатель
Б0065043	UDL-6-315	2x0,75	3	1.5	нет
Б0065041	UDL-6-330	2x0,75	3	3	нет
Б0065070	UDL-6-350	2x0,75	3	5	нет



Серия UDL-10 GREEN LINE

Бытовые удлинители новой серии GREEN LINE. Облегченный форм-фактор колодки. Компактный бытовой удлинитель с проводом ПВС на максимальную мощность до 2200 Вт / 10 А. Подходит для приборов средней мощности, таких как компьютерная периферия, мелкая бытовая техника.



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ПВС
- Материал: полипропилен
- Максимальная мощность, А/Вт: 10/2200



Код товара	Артикул	Сечение провода, мм	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Выключатель
Б0065055	UDL-10-215	2x0,75	2	1.5	нет
Б0065067	UDL-10-230	2x0,75	2	3	нет
Б0065044	UDL-10-250	2x0,75	2	5	нет
Б0065048	UDL-10-315	2x0,75	3	1.5	нет
Б0065072	UDL-10-330	2x0,75	3	3	нет
Б0065073	UDL-10-350	2x0,75	3	5	нет
Б0065031	UDL-10-370	2x1	3	7	нет
Б0065024	UDL-10-3100	2x1	3	10	нет
Б0065050	UDL-10-430	2x0,75	4	3	нет
Б0065063	UDL-10-450	2x0,75	4	5	нет
Б0064978	UDL-10-215-E	3x0,75	2	1.5	нет
Б0064947	UDL-10-230-E	3x0,75	2	3	нет
Б0065074	UDL-10-250-E	3x0,75	2	5	нет
Б0064897	UDL-10-315-E	3x0,75	3	1.5	нет
Б0065037	UDL-10-330-E	3x0,75	3	3	нет
Б0065068	UDL-10-350-E	3x0,75	3	5	нет
Б0065061	UDL-10-430-E	3x0,75	4	3	нет
Б0065060	UDL-10-450-E	3x0,75	4	5	нет
Б0065051	UDL-10-315-ES	3x0,75	3	1.5	да
Б0065047	UDL-10-330-ES	3x0,75	3	3	да
Б0065080	UDL-10-350-ES	3x0,75	3	5	да

Серия UDL-16 GREEN LINE

Бытовые удлинители новой серии GREEN LINE. Облегченный форм-фактор колодки. Компактный бытовой удлинитель с проводом ПВС на максимальную мощность до 3500 Вт / 16 А. Подходит для приборов высокой мощности, таких как рабочий электроинструмент, тепловая и нагревательная техника.



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ПВС
- Материал: полипропилен
- Максимальная мощность, А/Вт: 16/3500
- Заземление: да



Код товара	Артикул	Сечение провода, мм	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Выключатель
Б0065079	UDL-16-215-E	3x1	2	1.5	нет
Б0065065	UDL-16-230-E	3x1	2	3	нет
Б0065014	UDL-16-250-E	3x1	2	5	нет
Б0065038	UDL-16-315-E	3x1	3	1.5	нет
Б0064970	UDL-16-330-E	3x1	3	3	нет
Б0065045	UDL-16-350-E	3x1	3	5	нет
Б0065059	UDL-16-370-E	3x1	3	7	нет
Б0064983	UDL-16-3100-E	3x1	3	10	нет
Б0065081	UDL-16-415-E	3x1	4	1.5	нет
Б0065028	UDL-16-430-E	3x1	4	3	нет
Б0065062	UDL-16-450-E	3x1	4	5	нет
Б0065078	UDL-16-315-ES	3x1	3	1.5	да
Б0065056	UDL-16-330-ES	3x1	3	3	да
Б0065066	UDL-16-350-ES	3x1	3	5	да
Б0065012	UDL-16-370-ES	3x1	3	7	да
Б0065040	UDL-16-3100-ES	3x1	3	10	да

Серия U-10

Компактный бытовой удлинитель с проводом ПВС на максимальную мощность до 2200 Вт / 10 А. Подходит для приборов средней мощности, таких как компьютерная периферия, мелкая бытовая техника.



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ПВС
- Материал: полипропилен
- Максимальная мощность, А/Вт: 10/2200
- Заземление: нет



Код товара	Артикул	Сечение провода, мм	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Выключатель
50028359	U-2-1,5m-2x1	2x1	2	1,5	нет
50028360	U-2-3m-2x1	2x1	2	3	нет
50028361	U-2-5m-2x1	2x1	2	5	нет
50028354	U-3-1,5m-2x1	2x1	3	1,5	нет
50028355	U-3-3m-2x1	2x1	3	3	нет
50028356	U-3-5m-2x1	2x1	3	5	нет
50028357	U-3-7m-2x1	2x1	3	7	нет
50028358	U-3-10m-2x1	2x1	3	10	нет
50028362	U-4-3m-2x1	2x1	4	3	нет
50028363	U-4-5m-2x1	2x1	4	5	нет
50028364	U-5-3m-2x1	2x1	5	3	нет
50028365	U-5-5m-2x1	2x1	5	5	нет
50044046	U-2s-1,5m-2x1	2x1	2	1,5	да
50044047	U-2s-3m-2x1	2x1	2	3	да
50044048	U-2s-5m-2x1	2x1	2	5	да
50044049	U-3s-1,5m-2x1	2x1	3	1,5	да
50044050	U-3s-3m-2x1	2x1	3	3	да
50044051	U-3s-5m-2x1	2x1	3	5	да
50044052	U-4s-1,5m-2x1	2x1	4	1,5	да
50044053	U-4s-3m-2x1	2x1	4	3	да
50044054	U-4s-5m-2x1	2x1	4	5	да
50044055	U-5s-1,5m-2x1	2x1	5	1,5	да
50044056	U-5s-3m-2x1	2x1	5	3	да
50044057	U-5s-5m-2x1	2x1	5	5	да



Бытовые удлинители

Серия U-16

Бытовой удлинитель с проводом ПВС, с сечением провода 3x1мм² и 3x1,5мм². Рассчитан на максимальную мощность до 3500 Вт / 16 А. Подходит для приборов высокой мощности, таких как рабочий электроинструмент, тепловая и нагревательная техника.



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ПВС
- Материал: полипропилен
- Максимальная мощность, А/Вт: 16/3500
- Заземление: да



Код товара	Артикул	Сечение провода, мм	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Выключатель
50028369	U-3e-1,5m-3x1	3x1	3	1,5	нет
50028370	U-3e-3m-3x1	3x1	3	3	нет
50028371	U-3e-5m-3x1	3x1	3	5	нет
50028372	U-3e-7m-3x1	3x1	3	7	нет
50028373	U-3e-10m-3x1	3x1	3	10	нет
50028374	U-4e-3m-3x1	3x1	4	3	нет
50028375	U-4e-5m-3x1	3x1	4	5	нет
50028376	U-5e-3m-3x1	3x1	5	3	нет
50028377	U-5e-5m-3x1	3x1	5	5	нет
50028378	U-3es-3m-3x1	3x1	3	3	да
50028379	U-3es-5m-3x1	3x1	3	5	да
50028381	U-4es-3m-3x1	3x1	4	3	да
50028380	U-4es-5m-3x1	3x1	4	5	да
50028382	U-5es-3m-3x1	3x1	5	3	да
50028383	U-5es-5m-3x1	3x1	5	5	да
50044031	U-3e-1,5m-3x1,5	3x1,5	3	1,5	нет
50044032	U-3e-3m-3x1,5	3x1,5	3	3	нет
50044033	U-3e-5m-3x1,5	3x1,5	3	5	нет
50044034	U-3e-7m-3x1,5	3x1,5	3	7	нет
50044035	U-3e-10m-3x1,5	3x1,5	3	10	нет
50044040	U-3es-3m-3x1,5	3x1,5	3	3	да
50044041	U-3es-5m-3x1,5	3x1,5	3	5	да
50044038	U-5e-3m-3x1,5	3x1,5	5	3	нет
50044039	U-5e-5m-3x1,5	3x1,5	5	5	нет
50044044	U-5es-3m-3x1,5	3x1,5	5	3	да
50044045	U-5es-5m-3x1,5	3x1,5	5	5	да

Серия UR

Удлинитель-рулетка с удобным ручным механизмом сматывания провода. При использовании на максимальную мощность рекомендуем размотать провод полностью.



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ШВВП
- Материал: полипропилен
- Максимальная мощность, А/Вт: 10/2200
- Заземление: нет



Код товара	Артикул	Сечение провода, мм	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Выключатель
50019038	UR-3-3m-W	2x1	3	3	нет
50019039	UR-3-3m-B	2x1	3	3	нет



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ШВВП
- Материал: ABS-пластик
- Максимальная мощность, А/Вт: 6/1300
- Заземление: нет



Код товара	Артикул	Сечение провода, мм	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Выключатель
Б0035761	UR(6)-3-1,5м	2×0,75	3	1,5	нет
Б0035760	UR(6)-3-3м	2×0,75	3	3	нет
Б0035762	UR(6)-3-5м	2×0,75	3	5	нет

Серия UX-6

Компактный бытовой удлинитель с проводом ПВС на максимальную мощность 1300 Вт / 6 А. Подходит для приборов небольшой мощности, таких как зарядки для мобильных устройств, настольные лампы.



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ПВС
- Материал: полипропилен
- Максимальная мощность, А/Вт: 6/1300
- Заземление: нет



Код товара	Артикул	Сечение провода, мм	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Выключатель
Б0039819	UX(6)-1-3м	2×0,75	1	3	нет
Б0039820	UX(6)-1-5м	2×0,75	1	5	нет
Б0038564	UX(6)-2-1,5м	2×0,75	2	1,5	нет
Б0038565	UX(6)-2-3м	2×0,75	2	3	нет
Б0038566	UX(6)-2-5м	2×0,75	2	5	нет
Б0038567	UX(6)-3-1,5м	2×0,75	3	1,5	нет
Б0038568	UX(6)-3-3м	2×0,75	3	3	нет
Б0038569	UX(6)-3-5м	2×0,75	3	5	нет
Б0038570	UX(6)-4-3м	2×0,75	4	3	нет
Б0038571	UX(6)-4-5м	2×0,75	4	5	нет

Серия UX-10

Компактный бытовой удлинитель с проводом ПВС на максимальную мощность до 2200 Вт / 10 А. Подходит для приборов средней мощности, таких как компьютерная периферия, мелкая бытовая техника.



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ПВС
- Материал: полипропилен
- Максимальная мощность, А/Вт: 10/2200
- Заземление: да



Код товара	Артикул	Сечение провода, мм	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Выключатель
Б0039817	UX-1e-3м	3×0,75	1	3	нет
Б0039818	UX-1e-5м	3×0,75	1	5	нет
Б0038572	UX-2e-1,5м	3×0,75	2	1,5	нет
Б0038573	UX-2e-3м	3×0,75	2	3	нет
Б0038574	UX-2e-5м	3×0,75	2	5	нет
Б0038575	UX-3e-1,5м	3×0,75	3	1,5	нет
Б0035750	UX-3e-3м	3×0,75	3	3	нет
Б0038576	UX-3e-5м	3×0,75	3	5	нет
Б0038577	UX-3e-7м	3×0,75	3	7	нет
Б0038578	UX-3e-10м	3×0,75	3	10	нет
Б0038579	UX-4e-3м	3×0,75	4	3	нет
Б0038580	UX-4e-5м	3×0,75	4	5	нет
Б0057740	UX-3es-1,5м	3×0,75	3	1,5	да
Б0035751	UX-3es-3м	3×0,75	3	3	да
Б0035755	UX-3es-5м	3×0,75	3	5	да
Б0035756	UX-5es-1,5м	3×0,75	5	1,5	да
Б0035757	UX-5es-3м	3×0,75	5	3	да
Б0035758	UX-5es-5м	3×0,75	5	5	да
Б0057721	UX-3e-1,5м-B	3×0,75	3	1,5	нет
Б0057722	UX-3e-3м-B	3×0,75	3	3	нет
Б0057723	UX-3e-5м-B	3×0,75	3	5	нет
Б0057724	UX-5e-1,5м-B	3×0,75	5	1,5	нет
Б0057725	UX-5e-3м-B	3×0,75	5	3	нет
Б0057726	UX-5e-5м-B	3×0,75	5	5	нет
Б0057727	UX-3es-1,5м-B	3×0,75	3	1,5	да
Б0057728	UX-3es-3м-B	3×0,75	3	3	да
Б0057729	UX-3es-5м-B	3×0,75	3	5	да
Б0057730	UX-5es-1,5м-B	3×0,75	5	1,5	да
Б0057731	UX-5es-3м-B	3×0,75	5	3	да
Б0057732	UX-5es-5м-B	3×0,75	5	5	да



Серия UX-ШВВП

Компактный бытовой удлинитель с плоским проводом ШВВП на максимальную мощность 1300 Вт / 6 А. Подходит для приборов небольшой мощности, таких как зарядки для мобильных устройств, настольные лампы.



- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50
- Тип провода: ШВВП
- Материал: полипропилен
- Максимальная мощность, А/Вт: 6/1300
- Заземление: нет



Код товара	Артикул	Сечение провода, мм	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Выключатель
50038557	UX-2-1,5m	2×0,75	2	1,5	нет
50038558	UX-2-3m	2×0,75	2	3	нет
50038559	UX-2-5m	2×0,75	2	5	нет
50035747	UX-3-1,5m	2×0,75	3	1,5	нет
50035748	UX-3-3m	2×0,75	3	3	нет
50035749	UX-3-5m	2×0,75	3	5	нет
50038560	UX-4-3m	2×0,75	4	3	нет
50038561	UX-4-5m	2×0,75	4	5	нет

Силовые удлинители

Серия ВРх

Силовой удлинитель в закрытом корпусе позволяет легко подключить электрооборудование на удалённом расстоянии от стационарной розетки. Закрытый корпус обеспечивает удобное и безопасное использование, а также хранение удлинителя. Удобная ручка даёт возможность легко перемещать удлинитель и устанавливать его в нужном для подключения месте.



- Тип провода: ПВС
- Выключатель: да
- Материал: полипропилен



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
50052923	ВРх-4-2×0,75-10m	10	4	6/1300	2×0,75	нет
50052924	ВРх-4-2×0,75-20m	20	4	6/1300	2×0,75	нет
50052926	ВРх-4-2×1-10m	10	4	10/2200	2×1	нет
50052925	ВРх-4е-3×0,75-10m	10	4	6/1300	3×0,75	да
50052927	ВРх-4е-3×1-10m	10	4	10/2200	3×1	да

Серия GREEN LINE

Силовые удлинители новой серии GREEN LINE. Силовой удлинитель в бухте используется для работы на строительных площадках или дачных участках. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки. Например, газонокосилки, электрические пилы, триммеры или электродрели.

- Тип провода: ПВС



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
50065112	ВУН-6-10m	10	1	6/1300	2×0,75	нет
50065138	ВУН-6-20m	20	1	6/1300	2×0,75	нет
50065143	ВУН-6-30m	30	1	6/1300	2×0,75	нет

Силовые удлинители новой серии GREEN LINE. Силовой удлинитель на пластиковой катушке с 1 гнездом. Используется на дачных участках. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки. Например, газонокосилки, электрические пилы, триммеры или электродрели. Рама удлинителя сделана из высокопрочной стали, а пластиковый корпус выполнен с применением негорючих добавок.



- Тип провода: ПВС
- Материал: катушка — пластик, рама — металл



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
50065096	GAZ-2×0,75-15m	15	1	6/1300	2×0,75	нет
50065142	GAZ-2×0,75-20m	20	1	6/1300	2×0,75	нет
50065111	GAZ-2×0,75-30m	30	1	6/1300	2×0,75	нет
50065120	GAZ-2×1-20m	20	1	10/2200	2×1	нет
50065099	GAZ-2×1-30m	30	1	10/2200	2×1	нет
50065109	GAZ-2×1-40m	40	1	10/2200	2×1	нет



Силовые удлинители новой серии GREEN LINE. Силовой удлинитель на пластиковой катушке с 4 гнездами. Используется для работы на строительных площадках. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки. Например, строительная техника, электрические пилы, электродрели. Рама удлинителя сделана из высокопрочной стали, а пластиковый корпус выполнен с применением негорючих добавок.



- Тип провода: ПВС
- Материал: катушка — пластик, рама — металл



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
50065052	KAT-2x0.75-15m	15	4	6/1300	2x0,75	нет
50065069	KAT-2x0.75-20m	20	4	6/1300	2x0,75	нет
50065140	KAT-2x0.75-30m	30	4	6/1300	2x0,75	нет
50064997	KAT-2x1-20m	20	4	10/2200	2x1	нет
50065105	KAT-2x1-30m	30	4	10/2200	2x1	нет
50065087	KAT-2x1-40m	40	4	10/2200	2x1	нет
50065106	KAT-2x1.5-20m	20	4	16/3500	2x1,5	нет
50065083	KAT-2x1.5-30m	30	4	16/3500	2x1,5	нет
50065088	KAT-2x1.5-40m	40	4	16/3500	2x1,5	нет
50065097	KAT-2x1.5-50m	50	4	16/3500	2x1,5	нет
50065130	KAT-3x1-20m	20	4	10/2200	3x1	да
50065086	KAT-3x1-30m	30	4	10/2200	3x1	да
50065116	KAT-3x1-40m	40	4	10/2200	3x1	да
50065135	KAT-3x1.5-20m	20	4	16/3500	3x1,5	да
50065110	KAT-3x1.5-30m	30	4	16/3500	3x1,5	да
50065132	KAT-3x1.5-40m	40	4	16/3500	3x1,5	да
50065107	KAT-3x1.5-50m	50	4	16/3500	3x1,5	да

Силовые удлинители новой серии GREEN LINE. Силовой удлинитель на удобной рамке позволяет работать с мощными электроприборами на значительном расстоянии от сети. Гнездо имеет защитную каучуковую крышку. Отличное решение для строительных, ремонтных, дачных работ. Рамка позволяет применять удлинитель с максимальным удобством. Шнур не спутывается, что даёт возможность быстро отмотывать нужную длину.

- Тип провода: ПВС
- Материал: рамка — пластик



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
50065090	FR-6-10m	10	1	6/1300	2x0,75	нет
50065100	FR-6-20m	20	1	6/1300	2x0,75	нет
50065136	FR-6-30m	30	1	6/1300	2x0,75	нет
50065145	FR-10-10m	10	1	10/2200	2x1	нет
50065147	FR-10-20m	20	1	10/2200	2x1	нет
50065149	FR-10-30m	30	1	10/2200	2x1	нет
50065095	FR-10-40m	40	1	10/2200	2x1	нет

Серия RMx

Силовой удлинитель на металлической катушке. Оснащён несколькими розеточными гнездами для подключения одновременно до 4 электроприборов на удалённом расстоянии от стационарной розетки. Удачное решение для использования на загородном участке, на строительной площадке, в производственных цехах.



- Тип провода: КГ
- Выключатель: да
- Материал: катушка - металл, рама - металл
- Защита от короткого замыкания: термореле



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
50046844	RMx-4es-3x1.5-30m-IP44(KG)	30	4	16/3500	3x1,5	да
50046848	RMx-4es-3x1.5-40m-IP44(KG)	40	4	16/3500	3x1,5	да
50046804	RMx-4es-3x1.5-50m-IP44(KG)	50	4	16/3500	3x1,5	да
50043057	RMx-4es-3x2.5-20m-IP44(KG)	20	4	16/3500	3x2,5	да
50043058	RMx-4es-3x2.5-30m-IP44(KG)	30	4	16/3500	3x2,5	да
50043059	RMx-4es-3x2.5-40m-IP44(KG)	40	4	16/3500	3x2,5	да
50052919	RMx-4es-3x2.5-50m-IP44(KG)	50	4	16/3500	3x2,5	да



- Тип провода: ПВС
- Выключатель: да
- Материал: катушка - металл, рама - металл
- Защита от короткого замыкания: термореле



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
50046850	RMx-4es-3x1.5-30m-IP44	30	4	16/3500	3x1,5	да
50046851	RMx-4es-3x1.5-40m-IP44	40	4	16/3500	3x1,5	да
50046852	RMx-4es-3x1.5-50m-IP44	50	4	16/3500	3x1,5	да
50052920	RMx-4es-3x2.5-30m-IP44	30	4	16/3500	3x2,5	да
50052921	RMx-4es-3x2.5-40m-IP44	40	4	16/3500	3x2,5	да
50052922	RMx-4es-3x2.5-50m-IP44	50	4	16/3500	3x2,5	да

Серия RP-1

Силовой удлинитель на пластиковой катушке с 1 гнездом. Используется для работы на строительных площадках или дачных участках. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки — газонокосилки, электрические пилы, триммеры, электродрели. Провод сделан из 100% меди, что делает его абсолютно пожаробезопасным. Рама удлинителя сделана из высокопрочной стали, а пластиковый корпус выполнен с применением негорючих добавок.

- Тип провода: ПВС
- Материал: катушка - пластик, рама - металл



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
50059767	RP-1-2x0.75-20m	20	1	6/1300	2x0,75	нет
50059768	RP-1-2x0.75-30m	30	1	6/1300	2x0,75	нет
50059773	RP-1e-3x0.75-20m	20	1	6/1300	3x0,75	да
50059774	RP-1e-3x0.75-30m	30	1	6/1300	3x0,75	да
50059769	RP-1-2x1-20m	20	1	10/2200	2x1	нет
50059770	RP-1-2x1-30m	30	1	10/2200	2x1	нет
50059771	RP-1-2x1-40m	40	1	10/2200	2x1	нет
50059772	RP-1-2x1.5-50m	50	1	16/3500	2x1,5	нет
50059775	RP-1e-3x1.5-20m	20	1	16/3500	3x1,5	да
50059776	RP-1e-3x1.5-30m	30	1	16/3500	3x1,5	да
50059777	RP-1e-3x1.5-40m	40	1	16/3500	3x1,5	да
50059778	RP-1e-3x1.5-50m	50	1	16/3500	3x1,5	да

Серия RP-4

Силовой удлинитель на пластиковой катушке с 4 гнездами. Используется для работы на строительных площадках, дачных участках. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки — газонокосилки, электрические пилы, триммеры, электродрели. Провод сделан из 100% меди, что делает его абсолютно пожаробезопасным. Рама удлинителя сделана из высокопрочной стали, а пластиковый корпус выполнен с применением негорючих добавок.



- Тип провода: ПВС
- Материал: катушка - пластик, рама - металл



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
Б0059779	RP-4-2x0.75-20m	20	4	6/1300	2x0,75	нет
Б0059780	RP-4-2x0.75-30m	30	4	6/1300	2x0,75	нет
Б0056096	RP-4e-3x0.75-20m	20	4	6/1300	3x0,75	да
Б0056097	RP-4e-3x0.75-30m	30	4	6/1300	3x0,75	да
Б0059781	RP-4-2x1.0-20m	20	4	10/2200	2x1	нет
Б0059782	RP-4-2x1.0-30m	30	4	10/2200	2x1	нет
Б0059783	RP-4-2x1.0-40m	40	4	10/2200	2x1	нет
Б0059784	RP-4-2x1.5-50m	50	4	16/3500	2x1,5	нет
Б0056098	RP-4e-3x1.0-20m	20	4	10/2200	3x1	да
Б0056099	RP-4e-3x1.0-30m	30	4	10/2200	3x1	да
Б0056100	RP-4e-3x1.0-40m	40	4	10/2200	3x1	да
Б0056101	RP-4e-3x1.5-20m	20	4	16/3500	3x1,5	да
Б0056102	RP-4e-3x1.5-30m	30	4	16/3500	3x1,5	да
Б0056103	RP-4e-3x1.5-40m	40	4	16/3500	3x1,5	да
Б0056104	RP-4e-3x1.5-50m	50	4	16/3500	3x1,5	да

Серия UFx

Силовой удлинитель на удобной рамке позволяет работать с мощными электроприборами на значительном расстоянии от сети. Отличное решение для строительных, ремонтных, дачных работ. Рамка позволяет применять удлинитель с максимальным удобством. Шнур не спутывается, что даёт возможность быстро отмотать нужную длину.



- Тип провода: КГ
- Материал: рамка — полипропилен



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
Б0050867	UFx-1e-3x1,5-10m-IP44(KG)	10	1	16/3500	3x1,5	да
Б0050868	UFx-1e-3x1,5-20m-IP44(KG)	20	1	16/3500	3x1,5	да
Б0050869	UFx-1e-3x1,5-30m-IP44(KG)	30	1	16/3500	3x1,5	да
Б0050870	UFx-1e-3x2,5-10m-IP44(KG)	10	1	16/3500	3x2,5	да
Б0050871	UFx-1e-3x2,5-20m-IP44(KG)	20	1	16/3500	3x2,5	да
Б0050872	UFx-1e-3x2,5-30m-IP44(KG)	30	1	16/3500	3x2,5	да

- Тип провода: ПВС
- Материал: рамка — пластик



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
Б0046820	UFx-1-2x0.75-10m	10	1	6/1300	2x0,75	нет
Б0046821	UFx-1-2x0.75-20m	20	1	6/1300	2x0,75	нет
Б0046822	UFx-1-2x0.75-30m	30	1	6/1300	2x0,75	нет
Б0043039	UFx-1-2x1.0-10m	10	1	10/2200	2x1	нет
Б0043040	UFx-1-2x1.0-20m	20	1	10/2200	2x1	нет
Б0043041	UFx-1-2x1.0-30m	30	1	10/2200	2x1	нет
Б0046824	UFx-1-2x1.0-40m	40	1	10/2200	2x1	нет
Б0046823	UFx-1-2x1.5-50m	50	1	16/3500	2x1,5	нет
Б0046825	UFx-1e-3x0.75-10m	10	1	6/1300	3x0,75	да
Б0046826	UFx-1e-3x0.75-20m	20	1	6/1300	3x0,75	да
Б0046827	UFx-1e-3x0.75-30m	30	1	6/1300	3x0,75	да
Б0048665	UFx-1e-3x1-10m	10	1	10/2200	3x1	да
Б0048666	UFx-1e-3x1-20m	20	1	10/2200	3x1	да
Б0048667	UFx-1e-3x1-30m	30	1	10/2200	3x1	да
Б0046828	UFx-1e-3x1.5-10m	10	1	16/3500	3x1,5	да
Б0046829	UFx-1e-3x1.5-20m	20	1	16/3500	3x1,5	да
Б0046830	UFx-1e-3x1.5-30m	30	1	16/3500	3x1,5	да
Б0046813	UFx-1e-3x1.5-40m	40	1	16/3500	3x1,5	да
Б0046814	UFx-1e-3x1.5-50m	50	1	16/3500	3x1,5	да

Серия UK

Силовой удлинитель с колодкой из каучука и проводом КГ рассчитан на широкий диапазон рабочих температур от -40°C до +50°C, что позволяет использовать данные удлинители на открытом воздухе в любую погоду всеесезонно. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки — газонокосилки, электрические пилы, триммеры, электродрели.

- Тип провода: КГ
- Материал: колодка — каучук



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
Б0057579	UK-3e-3x1,5-5m-IP44(KG)	5	3	16/3500	3x1,5	да
Б0057580	UK-3e-3x1,5-10m-IP44(KG)	10	3	16/3500	3x1,5	да
Б0057581	UK-3e-3x1,5-20m-IP44(KG)	20	3	16/3500	3x1,5	да
Б0057582	UK-3e-3x1,5-30m-IP44(KG)	30	3	16/3500	3x1,5	да
Б0057583	UK-3e-3x1,5-40m-IP44(KG)	40	3	16/3500	3x1,5	да
Б0057584	UK-3e-3x1,5-50m-IP44(KG)	50	3	16/3500	3x1,5	да
Б0057585	UK-4e-3x1,5-5m-IP44(KG)	5	4	16/3500	3x1,5	да
Б0057586	UK-4e-3x1,5-10m-IP44(KG)	10	4	16/3500	3x1,5	да
Б0057587	UK-4e-3x1,5-20m-IP44(KG)	20	4	16/3500	3x1,5	да
Б0057588	UK-4e-3x1,5-30m-IP44(KG)	30	4	16/3500	3x1,5	да
Б0057589	UK-4e-3x1,5-40m-IP44(KG)	40	4	16/3500	3x1,5	да
Б0057590	UK-4e-3x1,5-50m-IP44(KG)	50	4	16/3500	3x1,5	да

Серия UPx

Силовой удлинитель в бухте используется на строительных площадках, дачных участках. Удобен при работе с приборами, находящимися удалённо от стационарной розетки — газонокосилки, электрические пилы, триммеры, электродрели. Провод в удлинителях ЭРА сделан из 100% меди, что делает его абсолютно пожаробезопасным.

- Тип провода: КГ



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
Б0050857	UPx-1e-3x1,5-10m-IP44(KG)	10	1	16/3500	3x1,5	да
Б0050858	UPx-1e-3x1,5-20m-IP44(KG)	20	1	16/3500	3x1,5	да
Б0050859	UPx-1e-3x1,5-30m-IP44(KG)	30	1	16/3500	3x1,5	да
Б0050860	UPx-1e-3x1,5-40m-IP44(KG)	40	1	16/3500	3x1,5	да
Б0050861	UPx-1e-3x1,5-50m-IP44(KG)	50	1	16/3500	3x1,5	да
Б0050862	UPx-1e-3x2,5-10m-IP44(KG)	10	1	16/3500	3x2,5	да
Б0050863	UPx-1e-3x2,5-20m-IP44(KG)	20	1	16/3500	3x2,5	да
Б0050864	UPx-1e-3x2,5-30m-IP44(KG)	30	1	16/3500	3x2,5	да
Б0050865	UPx-1e-3x2,5-40m-IP44(KG)	40	1	16/3500	3x2,5	да
Б0050866	UPx-1e-3x2,5-50m-IP44(KG)	50	1	16/3500	3x2,5	да

- Тип провода: ПВС



Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Кол-во розеток	Макс. мощность, А/Вт	Сечение провода, мм ²	Заземление
Б0043036	UPx-1-2x0.75-10m	10	1	6/1300	2x0,75	нет
Б0043037	UPx-1-2x0.75-20m	20	1	6/1300	2x0,75	нет
Б0043038	UPx-1-2x0.75-30m	30	1	6/1300	2x0,75	нет
Б0046805	UPx-1-2x1-10m	10	1	10/2200	2x1	нет
Б0046806	UPx-1-2x1-20m	20	1	10/2200	2x1	нет
Б0046807	UPx-1-2x1-30m	30	1	10/2200	2x1	нет
Б0046808	UPx-1-2x1-40m	40	1	10/2200	2x1	нет
Б0046809	UPx-1-2x1.5-50m	50	1	16/3500	2x1,5	нет
Б0046810	UPx-1e-3x0.75-10m	10	1	6/1300	3x0,75	да
Б0046811	UPx-1e-3x0.75-20m	20	1	6/1300	3x0,75	да
Б0046812	UPx-1e-3x0.75-30m	30	1	6/1300	3x0,75	да
Б0048677	UPx-1e-3x1-10m	10	1	10/2200	3x1	да
Б0048678	UPx-1e-3x1-20m	20	1	10/2200	3x1	да
Б0048679	UPx-1e-3x1-30m	30	1	10/2200	3x1	да
Б0046815	UPx-1e-3x1.5-10m	10	1	16/3500	3x1,5	да
Б0046816	UPx-1e-3x1.5-20m	20	1	16/3500	3x1,5	да
Б0046817	UPx-1e-3x1.5-30m	30	1	16/3500	3x1,5	да
Б0046818	UPx-1e-3x1.5-40m	40	1	16/3500	3x1,5	да
Б0046819	UPx-1e-3x1.5-50m	50	1	16/3500	3x1,5	да

Промышленные удлинители

Серия IND380

Промышленные удлинители в бухте, на каучуковой колодке, на катушке предназначены для работы на производстве, для подключения приборов к электрической сети переменного тока напряжением 380В. Кабель КГТП сечением 5x2,5 или 5x4 изготовлен по ГОСТ. Степень защиты IP44. Подходит для использования в температурных условиях от -40° до +50°С.



- Максимальная мощность, А/Вт: 32/12000
- Заземление: да
- Тип провода: КГТП

Код товара	Артикул	Сечение провода, мм ²	Кол-во розеток	Длина шнура, м
Б0057293	IND380-U-1e-5x2,5-10m-IP44	5x2,5	1	10
Б0057294	IND380-U-1e-5x2,5-20m-IP44	5x2,5	1	20
Б0057295	IND380-U-1e-5x2,5-30m-IP44	5x2,5	1	30
Б0057296	IND380-U-1e-5x2,5-50m-IP44	5x2,5	1	50
Б0057297	IND380-U-1e-5x4-10m-IP44	5x4	1	10
Б0057298	IND380-U-1e-5x4-20m-IP44	5x4	1	20
Б0057299	IND380-U-1e-5x4-30m-IP44	5x4	1	30
Б0057300	IND380-U-1e-5x4-50m-IP44	5x4	1	50



- Материал: катушка — металл, рама — металл
- Максимальная мощность, А/Вт: 32/12000
- Заземление: да
- Тип провода: КГТП

Код товара	Артикул	Сечение провода, мм ²	Кол-во розеток	Длина шнура, м
Б0057301	IND380-RM-1e-5x2,5-10m-IP44	5x2,5	1	10
Б0057302	IND380-RM-1e-5x2,5-20m-IP44	5x2,5	1	20
Б0057303	IND380-RM-1e-5x2,5-30m-IP44	5x2,5	1	30
Б0057304	IND380-RM-1e-5x2,5-50m-IP44	5x2,5	1	50
Б0057305	IND380-RM-1e-5x4-10m-IP44	5x4	1	10
Б0057306	IND380-RM-1e-5x4-20m-IP44	5x4	1	20
Б0057307	IND380-RM-1e-5x4-30m-IP44	5x4	1	30
Б0057308	IND380-RM-1e-5x4-50m-IP44	5x4	1	50
Б0057309	IND380-RM-3e-5x2,5-20m-IP44	5x2,5	3	20
Б0057310	IND380-RM-3e-5x2,5-30m-IP44	5x2,5	3	30
Б0057311	IND380-RM-3e-5x2,5-50m-IP44	5x2,5	3	50
Б0057312	IND380-RM-3e-5x4-20m-IP44	5x4	3	20
Б0057313	IND380-RM-3e-5x4-30m-IP44	5x4	3	30
Б0057314	IND380-RM-3e-5x4-50m-IP44	5x4	3	50



- **Материал:** колодка — каучук
- **Максимальная мощность, А/Вт:** 32/12000
- **Заземление:** да
- **Тип провода:** КГТП



Код товара	Артикул	Сечение провода, мм ²	Кол-во розеток	Длина шнура, м
Б0057321	IND380-SF-4e-5x4-5m-IP44	5x4	4	5
Б0057322	IND380-SF-4e-5x4-10m-IP44	5x4	4	10
Б0057323	IND380-SF-4e-5x4-20m-IP44	5x4	4	20
Б0057315	IND380-U-5e-5x2,5-5m-IP44	5x2,5	5	5
Б0057316	IND380-U-5e-5x2,5-10m-IP44	5x2,5	5	10
Б0057317	IND380-U-5e-5x2,5-20m-IP44	5x2,5	5	20
Б0057318	IND380-U-4e-5x4-5m-IP44	5x4	4	5
Б0057319	IND380-U-4e-5x4-10m-IP44	5x4	4	10
Б0057320	IND380-U-4e-5x4-20m-IP44	5x4	4	20

Катушки, рамки

Серия Катушка для намотки провода

Переносная катушка для намотки провода. Позволяет работать с электроприборами высокой мощности на значительном расстоянии от сети. Катушка изготовлена из лёгкого прочного пластика, рамка для переноса и установки – из металла. Провод в комплект не входит.


- **Материал:** Катушка: полипропилен; рама - металл.

Код товара	Артикул	Для провода
	Б0046803	до 50м ПВС 3x1,5мм ²

Серия Рамка для намотки провода

Рамка пластиковая для намотки провода

- **Материал:** Полипропилен

Код товара	Артикул	Для провода
	Б0047877	до 50м ПВС 3x1,5мм ²

Тройники

Серия SP

Сетевые разветвители для одновременного подключения нескольких электроприборов к одной сетевой розетке с максимальной нагрузкой до 16А/3500Вт. Корпус устройства выполнен из поликарбоната и оснащён изнутри латунной контактной группой с высокой устойчивостью к деформациям.

- **Материал:** поликарбонат
- **Рабочее напряжение, В~/Гц:** 250/50

Код товара	Артикул	Макс. мощность, А/Вт	Кол-во розеток	Заземление
	Б0045520 SP-2-W	16/3500	2	нет
	Б0045527 SP-3-W	16/3500	3	нет
	Б0045528 SP-2e-W	16/3500	2	да
	Б0045529 SP-3e-W	16/3500	3	да
	Б0002369 SP-2e-I	16/3500	2	да
	Б0002370 SP-3e-I	16/3500	3	да
	Б0017017 SP-2-I	16/3500	2	нет
	Б0017018 SP-3-I	16/3500	3	нет
	Б0008206 SP-4-I	16/3500	4	нет
	Б0008207 SP-4-B	16/3500	4	нет
	Б0005103 SP-4-W	16/3500	4	нет

Серия SP-USB

Адаптер (тройник) для бытового применения в помещениях. Даёт возможность подключения нескольких потребителей к одной электрической розетке. Адаптер также оснащён двумя USB-портами, которые обеспечивают возможность подзарядки мобильных устройств (сотовые телефоны, планшеты), поддерживающих зарядку от USB-порта.

2 USB × 2.1 А/ 5 В для подзарядки мобильных устройств

- Материал: поликарбонат
- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50

Код товара	Артикул	Макс. мощность, А/Вт	Кол-во розеток	Заземление
 Б0015243	SP-3e-USB-2A	16/3500	3	да
 Б0046364	SP-3e-USB-BLACK	16/3500	3	да
 Б0026332	SP-1e-USB-W	16/3500	1	да
 Б0026333	SP-1e-USB-B	16/3500	1	да

2 USB × 2.4 А/ 5 В для подзарядки мобильных устройств

- Материал: поликарбонат
- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50

Код товара	Артикул	Макс. мощность, А/Вт	Кол-во розеток	Заземление
 Б0049535	SP-2-USB-B	10/2200	2	нет
 Б0049531	SP-2-USB-W	10/2200	2	нет
 Б0049536	SP-4-USB-B	10/2200	4	нет
 Б0049532	SP-4-USB-W	10/2200	4	нет

Серия SPX

Сетевые разветвители для одновременного подключения нескольких электроприборов к одной сетевой розетке с максимальной нагрузкой до 16А/3500Вт. Материал корпуса – полипропилен (пластик премиум сегмента).



- Материал: полипропилен
- Рабочее напряжение, В~/Гц: 250/50

Код товара	Артикул	Макс. мощность, А/Вт	Кол-во розеток	Заземление
 Б0059720	SPx-2-B	10/2200	2	нет
 Б0053480	SPx-2-W	10/2200	2	нет
 Б0059722	SPx-2e-B	16/3500	2	да
 Б0053478	SPx-2e-W	16/3500	2	да
 Б0059721	SPx-3-B	10/2200	3	нет
 Б0053481	SPx-3-W	10/2200	3	нет
 Б0059723	SPx-3e-B	16/3500	3	да
 Б0053479	SPx-3e-W	16/3500	3	да

Колодки

Серия К

Электрические колодки серии К включают в себя удобный кабельный терминал для подключения провода без разбора корпуса колодки, который изготовлен из поликарбоната. Устройство может комплектоваться заземляющим контактом и выключателем



- Максимальное сечение подключаемого провода, мм²: до 1,5
- Материал: поликарбонат



Код товара	Артикул	Количество розеток	Макс. мощность, А/Вт	Выключатель	Заземление
С0045314	К-3е	3	16/3500	нет	да
С0045322	К-3ес	3	16/3500	да	да
С0045323	К-4е	4	16/3500	нет	да
С0045324	К-4ес	4	16/3500	да	да
С0045325	К-5е	5	16/3500	нет	да
С0045326	К-5ес	5	16/3500	да	да
Б0003474	К-2	2	10/2200	нет	нет
Б0003475	К-2с	2	10/2200	да	нет
Б0003476	К-3	3	10/2200	нет	нет
Б0003479	К-3с	3	10/2200	да	нет
Б0003477	К-4	4	10/2200	нет	нет
Б0003480	К-4с	4	10/2200	да	нет
Б0003478	К-5	5	10/2200	нет	нет
Б0003481	К-5с	5	10/2200	да	нет

Серия КХ

Электрические колодки серии КХ применяются для самостоятельного изготовления удлинителя. Они выполнены из полипропилена, рассчитаны на нагрузку до 16А/3500Вт. Устройство может комплектоваться заземляющим контактом и выключателем.



- Максимальное сечение подключаемого провода, мм²: до 1,5
- Материал: полипропилен



Код товара	Артикул	Количество розеток	Макс. мощность, А/Вт	Выключатель	Заземление
Б0028330	КХ-2	2	10/2200	нет	нет
Б0028331	КХ-3	3	10/2200	нет	нет
Б0028332	КХ-4	4	10/2200	нет	нет
Б0028339	КХ-2е	2	16/3500	нет	да
Б0028338	КХ-3е	3	16/3500	нет	да
Б0028342	КХ-3ес	3	16/3500	да	да
Б0028340	КХ-4е	4	16/3500	нет	да
Б0028344	КХ-4ес	4	16/3500	да	да
Б0061660	КХ-2-В	2	10/2200	нет	нет
Б0061683	КХ-3-В	3	10/2200	нет	нет
Б0061705	КХ-4-В	4	10/2200	нет	нет
Б0061711	КХ-2е-В	2	16/3500	нет	да
Б0061718	КХ-3е-В	3	16/3500	нет	да
Б0061723	КХ-3ес-В	3	16/3500	да	да
Б0061730	КХ-4е-В	4	16/3500	нет	да
Б0061734	КХ-4ес-В	4	16/3500	да	да

Серия Rubber

Каучуковые колодки и разъемы могут применяться в условиях высокой влажности и запыленности — степень защиты IP44. Изделия рассчитаны на максимальную нагрузку 16А/3500Вт, имеют защитные крышки от пыли и влаги, негорючий терминал для подключения кабеля, а также латунные контакты, обеспечивающие наилучшую токопроводимость.

- Максимальное сечение подключаемого провода, мм²: до 2,5
- Материал: каучук (резина)
- Заземление: да



Код товара	Артикул	Макс. мощность, А/Вт	Кол-во розеток
Б0044543	К-1е-В-IP44	16/3500	1
Б0044543	К-1е-В-IP44	16/3500	1
Б0044550	К-1е-RED-IP44	16/3500	1
Б0044544	К-2е-В-IP44	16/3500	2
Б0044551	К-2е-RED-IP44	16/3500	2
Б0044545	К-3е-В-IP44	16/3500	3
Б0044552	К-3е-RED-IP44	16/3500	3
Б0044546	К-4е-В-IP44	16/3500	4
Б0044553	К-4е-RED-IP44	16/3500	4
Б0044541	Р8-В-IP44	16/3500	1
Б0044548	Р8-RED-IP44	16/3500	1
Б0055418	RX10-В-IP44	16/3500	1
Б0055419	RX10-Р-IP44	16/3500	1

	Код товара	Артикул	Макс. мощность, А/Вт	Кол-во розеток
	50044540	V8-B-IP44	16/3500	
	50044547	V8-RED-IP44	16/3500	
	50044542	V9-B-IP44	16/3500	
	50044549	V9-RED-IP44	16/3500	
	50055414	VX10-B-IP44	16/3500	
	50055415	VX10-R-IP44	16/3500	
	50055416	VX11-B-IP44	16/3500	
	50055417	VX11-R-IP44	16/3500	

- Максимальное сечение подключаемого провода, мм²: до 2,5
- Материал: каучук (резина)
- Заземление: да



	Код товара	Артикул	Макс. мощность, А/Вт	Кол-во розеток
	50068402	KX-1e-B-IP44	16/3500	1
	50068402	KX-1e-B-IP44	16/3500	1
	50068412	KX-1e-RED-IP44	16/3500	1
	50068451	KX-2e-B-IP44	16/3500	2
	50068443	KX-2e-RED-IP44	16/3500	2

	Код товара	Артикул	Макс. мощность, А/Вт	Кол-во розеток
	50068453	KX-3e-B-IP44	16/3500	3
	50068393	KX-3e-RED-IP44	16/3500	3
	50068394	KX-4e-B-IP44	16/3500	4
	50068456	KX-4e-RED-IP44	16/3500	4

Переносные светильники

Светильник переносной под лампу с цоколем E27 (рабочая лампа). Предназначен для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 250 В и частотой 50 Гц. Максимальная мощность для лампы накаливания – 60 Вт. Специальный подвесной крюк позволяет надёжно закрепить светильник в момент эксплуатации, что делает его удобным для применения в гаражах или других подсобных помещениях.

Серия WL



- Материал: пластик
- Тип провода: ПВХ
- Максимальная мощность для лампы накаливания, Вт: 60
- Заземление: нет
- Выключатель: да

Код товара	Артикул	Длина шнура, м
50035326	WL-5m	5
50035327	WL-10m	10
50035328	WL-15m	15

Силовые разъемы

Силовые разъемы применяются для подключения промышленного и строительного оборудования. Используются для электропитания бытовых, киосков и передвижных объектов инфраструктуры. Подходят для электроснабжения в условиях влажности и запыленности. Могут применяться в сетях с напряжением как 220В, так и 380В. Модели на 220В имеют синий цвет, на 380В – красный. Корпус выполнен из полиамида – прочного материала, устойчивого к низким температурам.

Серия R



- Заземление: да
- Материал: полиамид (PA6.6)



Код товара	Артикул	Мощность/Напряжение, А/В	Контакты
50032861	R-16-2P-PE-IP44	16/220	2P+PE
50032862	R-16-3P-PE-IP44	16/380	3P+PE
50032863	R-16-3P-PE-N-IP44	16/380	3P+PE+N
50032864	R-32-2P-PE-IP44	32/220	2P+PE
50032865	R-32-3P-PE-IP44	32/380	3P+PE
50032866	R-32-3P-PE-N-IP44	32/380	3P+PE+N

Серия R(IN)


- Заземление: да
- Материал: полиамид (PA6.6)

Код товара	Артикул	Мощность/ Напряжение, А\В	Контакты
50032867	R(IN)-16-2P-PE-IP44	16/220	2P+PE
50032868	R(IN)-16-3P-PE-IP44	16/380	3P+PE
50032869	R(IN)-16-3P-PE-N-IP44	16/380	3P+PE+N
50032871	R(IN)-32-2P-PE-IP44	32/220	2P+PE
50032872	R(IN)-32-3P-PE-IP44	32/380	3P+PE
50032873	R(IN)-32-3P-PE-N-IP44	32/380	3P+PE+N

Серия VS


- Заземление: да
- Материал: полиамид (PA6.6)

Код товара	Артикул	Мощность/ Напряжение, А\В	Контакты
50032855	VS-16-2P-PE-IP44	16/220	2P+PE
50032856	VS-16-3P-PE-IP44	16/380	3P+PE
50032857	VS-16-3P-PE-N-IP44	16/380	3P+PE+N
50032858	VS-32-2P-PE-IP44	32/220	2P+PE
50032859	VS-32-3P-PE-IP44	32/380	3P+PE
50032860	VS-32-3P-PE-N-IP44	32/380	3P+PE+N

Серия R(OUT)


- Заземление: да
- Материал: полиамид (PA6.6)

Код товара	Артикул	Мощность/ Напряжение, А\В	Контакты
50032874	R(OUT)-16-2P-PE-IP44	16/220	2P+PE
50032875	R(OUT)-16-3P-PE-IP44	16/380	3P+PE
50032876	R(OUT)-16-3P-PE-N-IP44	16/380	3P+PE+N
50032877	R(OUT)-32-2P-PE-IP44	32/220	2P+PE
50032878	R(OUT)-32-3P-PE-IP44	32/380	3P+PE
50032879	R(OUT)-32-3P-PE-N-IP44	32/380	3P+PE+N

Серия R(PAN)


- Заземление: да
- Материал: полиамид (PA6.6)

Код товара	Артикул	Мощность/ Напряжение, А\В	Контакты
50057937	R(PAN)-16-2P-PE-IP54	16/220	2P+PE

Серия V


- Заземление: да
- Материал: полиамид (PA6.6)

Код товара	Артикул	Мощность/ Напряжение, А\В	Контакты
50032849	V-16-2P-PE-IP44	16/220	2P+PE
50032850	V-16-3P-PE-IP44	16/380	3P+PE
50032851	V-16-3P-PE-N-IP44	16/380	3P+PE+N
50032852	V-32-2P-PE-IP44	32/220	2P+PE
50032853	V-32-3P-PE-IP44	32/380	3P+PE
50032854	V-32-3P-PE-N-IP44	32/380	3P+PE+N



Штепсельные вилки и розетки

Серия V/R

Штепсельные вилки и розетки серии V/R относятся к премиальному сегменту. Используются для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней установке в непромышленных помещениях. Выполнены из поликарбоната, который отличается прочностью, экологичностью, содержит антипирены и является негорючим. Легко монтируются, надёжны, имеют долгий срок службы. Очевидным преимуществом вилок, имеющих угловой вход провода, является кольцо для удобного извлечения устройства из розетки.

• **Материал:** поликарбонат

	Код товара	Артикул	Заземление	Максимальная мощность, А/Вт
	Б0019183	R1	нет	10/2200
	Б0019185	R2	нет	10/2200
	Б0019187	R3	да	16/3500
	Б0019191	R4(B)	да	16/3500
	Б0019190	R4(W)	да	16/3500
	Б0019182	V1	нет	10/2200
	Б0019184	V2	нет	10/2200
	Б0019186	V3	да	16/3500
	Б0019189	V4(B)	да	16/3500
	Б0019188	V4(W)	да	16/3500
	Б0019192	V5	да	16/3500
	Б0026331	V5(U)	да	16/3500

Серия Vx/Rx

Штепсельные вилки и розетки серии Vx/Rx относятся к базовому сегменту. Изготовлены из полипропилена, имеют лаконичный универсальный дизайн, который впишется в различные по стилю интерьеры. Легко монтируются, отличаются высокой надёжностью и долгим сроком службы. Ряд изделий имеет угловой вход провода, такую конструкцию удобно подключать к розетке, расположенной за мебелью.

• **Материал:** ABS-пластик, полипропилен

	Код товара	Артикул	Заземление	Максимальная мощность, А/Вт
	Б0039675	Vx5-W	да	16/3500
	Б0039681	Rx1-B	нет	10/2200
	Б0039680	Rx1-W	нет	10/2200
	Б0039683	Rx2-B	да	16/3500
	Б0039682	Rx2-W	да	16/3500
	Б0039684	Rx3-B	нет	10/2200
	Б0039685	Rx4-B	да	16/3500
	Б0039672	Vx1-B	нет	10/2200
	Б0039671	Vx1-W	нет	10/2200
	Б0039674	Vx2-B	да	16/3500
	Б0039673	Vx2-W	да	16/3500
	Б0039679	Vx3-B	да	16/3500
	Б0039678	Vx3-W	да	16/3500
	Б0039677	Vx4-B	да	16/3500
	Б0039676	Vx4-W	да	16/3500

Шнуры сетевые

Шнуры питания с вилкой предназначены для комплектации или ремонта электрических бытовых приборов. Провод шнура питания состоит из скрученных жил с надёжной оболочкой. На конце изделия имеется штепсельная вилка.

Серия U-10



• Тип провода: ПВХ



• max мощность А/Вт :10/2200

Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Заземление	Выключатель	Сечение провода, мм ²
50048697	U-3x1-1,5m-B	1,5	да	нет	3x1
50048696	U-3x1-1,5m-W	1,5	да	нет	3x1
50048699	U-3x1-2m-B	2	да	нет	3x1
50048698	U-3x1-2m-W	2	да	нет	3x1
50048701	U-3x1-3m-B	3	да	нет	3x1
50048700	U-3x1-3m-W	3	да	нет	3x1
50048703	U-3x1-5m-B	5	да	нет	3x1
50048702	U-3x1-5m-W	5	да	нет	3x1

Серия UX-6



• Тип провода: ПВХ



• max мощность А/Вт :6/1300

Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Заземление	Выключатель	Сечение провода, мм ²
50048680	UX-2x0,75-1,5m-W	1,5	нет	нет	2x0,75
50048681	UX-2x0,75-1,5m-B	1,5	нет	нет	2x0,75
50048682	UX-2x0,75-2m-W	2	нет	нет	2x0,75
50048683	UX-2x0,75-2m-B	2	нет	нет	2x0,75
50048684	UX-2x0,75-3m-W	3	нет	нет	2x0,75
50048685	UX-2x0,75-3m-B	3	нет	нет	2x0,75
50048686	UX-2x0,75-5m-W	5	нет	нет	2x0,75
50048687	UX-2x0,75-5m-B	5	нет	нет	2x0,75
50048688	UX-3x0,75-1,5m-W	1,5	да	нет	3x0,75
50048689	UX-3x0,75-1,5m-B	1,5	да	нет	3x0,75
50048690	UX-3x0,75-2m-W	2	да	нет	3x0,75
50048691	UX-3x0,75-2m-B	2	да	нет	3x0,75
50048692	UX-3x0,75-3m-W	3	да	нет	3x0,75
50048693	UX-3x0,75-3m-B	3	да	нет	3x0,75
50048694	UX-3x0,75-5m-W	5	да	нет	3x0,75
50048695	UX-3x0,75-5m-B	5	да	нет	3x0,75

Серия U-16



• Тип провода: ПВХ



• max мощность А/Вт :16 /3500

Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Заземление	Выключатель	Сечение провода, мм ²
50048704	U-3x1,5-1,5m-W	1,5	да	нет	3x1,5
50048705	U-3x1,5-1,5m-B	1,5	да	нет	3x1,5
50048706	U-3x1,5-2m-W	2	да	нет	3x1,5
50048707	U-3x1,5-2m-B	2	да	нет	3x1,5
50048708	U-3x1,5-3m-W	3	да	нет	3x1,5
50048709	U-3x1,5-3m-B	3	да	нет	3x1,5
50048710	U-3x1,5-5m-W	5	да	нет	3x1,5
50048711	U-3x1,5-5m-B	5	да	нет	3x1,5

Серия UX-ШВВП



• Тип провода: ШВВП



• max мощность А/Вт :2,5/650

Код товара	Артикул	Длина шнура, м	Заземление	Выключатель	Сечение провода, мм ²
50044071	UX-ШВВП-S-1,8m-W	1,8	нет	да	2x0,5
50044072	UX-ШВВП-S-1,8m-B	1,8	нет	да	2x0,5
50051341	UX-ШВВП-2x0,75-1,8m-W	1,8	нет	нет	2x0,75
50051342	UX-ШВВП-2x0,75-1,8m-B	1,8	нет	нет	2x0,75
50055559	UX-ШВВП-2x0,75-3m-W	3	нет	нет	2x0,75
50055560	UX-ШВВП-2x0,75-3m-B	3	нет	нет	2x0,75