

Город
 Плательщик
 ИНН / КПП
 Получатель
 Почтовый адрес
 телефон, факс
 Доставка самовывоз Ж/Д АВИА
 Перевозчик
 Пункт назначения
 Предполагаемая дата оплаты



Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 25М
 контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7
 e-mail: mail@vzljot.ru
 Документация и программное обеспечение
 размещены на сайте www.vzljot.ru

Заявка № от «__» _____ 20 г. Дата готовности «__» _____ 20 г.

Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР УРСВ-5хх ц(М) ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Комплект однотипных приборов:

исполнение УРСВ -	многоканальное		многолучевое		
	510 ц** (одноканальный)	520 ц (двухканальный)	522 ц (двухлучевой)	542 ц (два двухлучевых)	544 ц (четырёхлучевой)
количество, шт.					

опции исполнения: взрывозащищенное* морозоустойчивое помехозащищенное

Диапазон температуры, °С: материал трубопровода:

Измеряемая среда:

По заказу:

модули (не более 2**): универсальный (имп/част/логический)** Ethernet токовый длина кабеля связи, м

источник вторичного питания, шт.: ИВП-24.24* 15.24 30.24 длина кабеля, м

Основная комплектация:

№ канала	тип ПЭА накладные Н-021, Н-011; врезные В-502 (до 2,5 МПа), В-504 (до 16 МПа), В-202 (до 2,5 МПа), В-205 (до 25 МПа) взрывозащищенное исполнение - xxx Ex	DN трубопровода	патрубки для ПЭА		длина кабеля связи исполнений, м		
			по диаметру	по хорде	базовое	взрывозащищенное не более 100м	помехо- защищенное
					ПЭА-ВП	ПЭА-БИ	БИ-ВП
1							
2							
3							
4							

Измерительный участок (DN: 10,25,40,50,80,100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600):

№ канала	DN, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода.	Тип ИУ: (-x11, -x12, -x32, -x42, -x82)	Материал ИУ: (Ст20/09Г2С/ Нерж. ст.)	Варной, фланцованный	DN ИУ	Арматура		Давление, МПа
						Для фланцованного ИУ комплект ответных фланцев с крепежом (по заказу)	Комплект конфузоров	
1								
2								
3								
4								

внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (DN от 80 и более)

Дополнительные устройства:

Тип ПЭА комплектов блок коммутации (IP 54): одноканальный, шт. двухканальный, шт.

Комплект монтажных частей для герметизации блока коммутации до IP 68, шт.:

Теплоизоляционный чехол для ВП: с обогревающим кабелем, шт. без обогревающего кабеля, шт.

АССВ-030*** USB-RS-232/RS-485 АТВ-3*** Взлет СП***
 адаптер сотовой связи адаптер сигналов адаптер токового выхода программный комплекс

* – приборы исполнений «взрывозащищенное» комплектуются источником вторичного питания ИВП-24.24;
 во взрывозащищенных приборах исполнение «помехозащищенное» не применяется;

** – убрать универсальный (имп/част/логический) модуль можно только в исполнении 510ц;

*** – оформляется отдельной картой заказа;

Дополнительные услуги:

Проектирование Монтаж Шеф-монтаж Пусконаладочные работы

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Лицо заполнившее карту

(ФИО, должность)

(подпись)

Тел. _____ e-mail: _____