




ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ГОСТ 5927-70, ГОСТ 5915-70, аналог DIN 934

КЛАСС ТОЧНОСТИ: А (для ГОСТ 5927-70), В (для ГОСТ 5915-70)

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 5, 6, 8, 10

ПОЛЕ ДОПУСКА РЕЗЬБЫ: 6Н

МАРКА СТАЛИ: 10КП, 20КП, 35



d диаметр резьбы
h высота гайки
e диаметр описанной окружности
S размер под ключ

d, мм	МАССА 1000 шт., кг	КОЛ-ВО шт. в кг	h, мм	ШАГ РЕЗЬБЫ, мм	e, не менее, мм	S, мм
2	0,14	7092,2	1,6	0,4	4,8	4
2,5	0,27	3676,5	2	0,45	5,1	5
3	0,38	2652,5	2,4	0,5	6	5,5
4	0,8	1250,00	3,2	0,7	7,7	7
5	1,44	694,40	4,7	0,8	8,8	8
6	2,57	388,70	5,2	1	11,1	10
8	5,55	180,20	6,8	1,25	14,4	13
10	10,22	97,80	8,4	1,5	17,8	16
12	15,67	63,80	10,8	1,75	20	18
14	25,33	39,50	12,8	2	23,4	21
16	37,61	26,60	14,8	2	26,8	24
18	53,27	18,80	16,4	2,5	30,1	27
20	71,44	14,00	18	2,5	33,5	30
22	103,15	9,70	19,8	2,5	37,7	34
24	122,87	8,10	21,5	3	40	36
27	175,28	5,70	23,6	3	45,6	41
30	242,54	4,10	25,6	3,5	51,3	46
36	416,78	2,40	31	4	61,3	55
42	623,88	1,60	34	4,5	72,6	65
48	956,2	1,00	38	5	83,9	75
52	1121	0,90	42	5	88,2	80
56	1430	0,70	45	5,5	93,6	85
60	1720	0,60	48	6	99,2	90
64	1990	0,50	51	6	104,9	95
72	2690	0,37	58	6	116,2	105
80	3470	0,29	64	6	127,5	115
90	4980	0,20	72	6	144,1	130
100	6880	0,15	80	6	161	145