


Для внешней прокладки. 4 пары. Категория 6а

Четырехпарный кабель категории 6а на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с. Кабель выполнен в экранированном исполнении U/FTP и предназначен для прокладки вне зданий. Диаметр проводников составляет 0,57 мм (23 AWG). Экранирование кабеля выполнено полиэфирной алюминиевой фольгой с дренажным проводником. Внешняя оболочка выполнена из полиэтилена, стойкого к ультрафиолету и низким температурам.

Экранированный, U/FTP



- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 6а
- Конструкция: U/FTP
- Диаметр проводника: 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: полиэтилен (PE)
- Упаковка: фанерный барабан, 305м



1. Внешняя оболочка
2. Rip-cord (разрывная нить)
3. Экран из полиэфирной алюминиевой фольги
4. Дренажный проводник
5. Медный проводник
6. Изоляция проводника

Артикул **STP-4P-Cat.6a-SOLID-OUT**

Наименование **Кабель витая пара экранированная STP (U/FTP), категория 6а (10GbE), 4 пары, (23 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, для внешней прокладки, каждая пара в экране (фольга)**

Код для заказа **7198с**



Надежный фанерный барабан позволяет сохранить целостность кабеля и обеспечивает удобство монтажа.